

聚氨酯楼顶保温厂家价格

产品名称	聚氨酯楼顶保温厂家价格
公司名称	安丘市长恒工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安丘市凌河镇驻地
联系电话	4641838 13751475952

产品详情

各项指标达到或超过国外同类产品技术水平,其制品具有如下优点:密度高,可根据不同应用场合,密度在200~500千克/立方进行调节压缩强度大,可达4~20MPa, 导热系数0.052.具有低导热系数,低透湿系数,低吸水率,满足保冷要求。 , 具有耐水解稳定性,抗老化,耐酸碱等化学药品性能优良,不易燃烧,阻燃性满足国家安全要求密度要求; -165度-180度管托密度在300-500之间。保温层厚度100mm Pu硬泡优异的不透水性,隔热轻质特性奠定了屋面优质工程的基础。Pu硬泡喷涂完成后,在Pu硬泡上喷一层高分子合成涂料,既起到保护Pu硬泡的作用,又起到防水的作用。这样就从根本上解决了当前房屋建设中最突出的屋面渗透这一质量问题,传统屋面保温材料易吸水、吸潮,常规防水卷材的使用年限很短,均须定期维修更换;而Pu硬泡使用年限可达10年以上,这期间节省的维修费用是十分可观的。强度硬质聚氨酯泡沫保冷管托,是以多官能度有机异氰酸酯及混合聚醚多元醇为主要原料。在催化剂及多种特殊添加剂存在的条件下,相互作用,经复杂的化学反应制得的一种硬质聚氨酯泡沫塑料?。