

# 户外LED显示屏P8

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 户外LED显示屏P8               |
| 公司名称 | 深圳市星光彩科技有限公司             |
| 价格   | 2300.00/平方               |
| 规格参数 | 户外P8:259*128             |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道北环路创富科技园内C栋三楼  |
| 联系电话 | 075523105909 18620381632 |

## 产品详情

### 屏体参数

| 说明      | 技术指标参数                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、 模组介绍 | 物理点间距：8mm<br>基色：红色+纯绿+纯蓝<br>模组分辨率：宽32点 × 高16点<br>物理密度：15625点/m <sup>2</sup><br>模组类型: 灯驱合一<br>模组尺寸: 宽256mm × 高128mm |
| 4、 供电   | 工作电压：220V ± 15%/380V ± 15%<br>平均功耗：600 ~ 800W/m <sup>2</sup><br>最大功耗：800W/m <sup>2</sup>                           |
| 5、 控制系统 | 控制主机：P4或以上<br>操作系统：WIN 98/ 2000/ NT/XP                                                                             |

控制方式：同步控制

显示卡：DVI显卡

6、主要技术参数

- 1) 驱动器件：采用LED专用驱动器件
- 2) 驱动方式:恒流驱动。
- 3) 对比度： 1000 : 1
- 4) 扫描频率： 480帧/秒
- 5) 刷新频率： 1000帧/秒
- 6) 灰度/颜色：RGB各4096级，可显示40000亿颜色
- 7) 白平衡亮度：5800cd/m<sup>2</sup>
- 8) 亮度调节方式：软件调节100级可调
- 9) 控制系统采用：DVI显卡 + 全彩控制卡
- 10) 连续工作时间： 72小时
- 11) 平均无故障时间：10000小时
- 12) 寿命：10万小时
- 13) 平整度：任意相邻像素间 0.3mm；模块拼接间隙<1mm
- 14) 均匀性：像素光强、模块亮度均匀
- 15) 电源开关：自动开关
- 16) 开关电源负荷：5V/40A LED名牌电源
- 17) 计算机显示模式：1280 × 960
- 18) 有效通讯距离：小于130m（网线传输）；大于采用光纤
- 19) 防护等级:IP65