## 防爆LED灯BAD93-50W60W70W

产品名称	防爆LED灯BAD93-50W60W70W
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	功率:50W60W70W 电压:220V 防护等级:IP65
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

## 产品详情

防爆LED灯BAD93-50W60W70W:

## 工作环境条件: 周围空气温度-5 ~+40 ,24h内平均温度不高于35 ; 相对湿度在最高温度为40 时不超过50%,在30 时不超过90%; 海拔高度:1500米;

## 性能特点:

灯具配光独特,照射范围内容照度均匀,照射角度达220度,充分对光线进行了有效利用;光线柔和, 无眩光,不会引起作业人员的眼睛疲劳,提高工作效率。

光源采用世界最亮LED, 耗电量仅为金卤灯的40%。

电源关键元件全部选择用世界顶级品牌,高效、稳定。

采用独特散热结构,运用热传递导热

方式加速导热,有效保证LED高效散热,从而使LED寿命能够达到10万小时。

隔爆型最高防爆等级,能在各种行业易燃易爆场所使用。

可并联接线,省去了接线盒及安装成本。

外壳采用高科技表面喷涂技术,耐磨抗腐,防水防尘,适用于各种恶劣环境。

led防爆灯做投光灯使用的时候:在光源面外加一个聚光罩,增加投光灯的照射度。

led防爆灯做酒厂防爆灯使用:应该用区路密封设计;隔爆型本质安全型;防护等级IP65,防腐级别WF1,做到防水、防尘、防爆。

led防爆灯做油田防爆灯使用:应该用防坠环设计;做到油田井架有震动,以防灯具因为螺栓脱落,而有了防坠环的保护而不会掉下来。

过消防检查验收的标准防爆灯led。

主要技术参数	:输入电压范围	AC90 ~ 264V
	输出电压范围	DC36 ~ 48V
	频率范围	47 ~ 63Hz
	防腐等级	WF2
	绝缘等级	
	距高比	3.5
	进线口螺纹	G3/4

产品行销全国,上海市,江苏省,浙江省,广东省,北京市,天津市,山东省,广西省,河北省,湖南省,陕西省,河南省,吉林省,江西省,黑龙江省,福建省,山西省,四川省,安徽省,新疆,甘肃省,青海省,贵州省,辽宁省,重庆市,内蒙古,西藏,海南省,山东省,青岛,常州,合肥,郑州,上海,天津,广州,沈阳,太原,郑州,杭州,苏州,昆明,南京,深圳,厦门,武汉,长沙,济南,烟台,大同,南宁,大连,哈尔滨,西安,兰州,银川,西宁,成都,重庆,长春等地.