

防爆LED灯BAD93-50W60W70W

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 防爆LED灯BAD93-50W60W70W |
| 公司名称 | 乐清市子午防爆电气有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 功率:50W60W70W 电压:220V 防护等级:IP65 |
| 公司地址 | 乐清柳市 |
| 联系电话 | 0577-61781635 13587792558 |

产品详情

防爆LED灯BAD93-50W60W70W：

工作环境条件：

周围空气温度-5 ~+40 ，24h内平均温度不高于35 ；

相对湿度在最高温度为40 时不超过50%，在30 时不超过90%；

海拔高度：1500米；

性能特点：

灯具配光独特，照射范围内容照度均匀，照射角度达220度，充分对光线进行了有效利用；光线柔和，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。

光源采用世界最亮LED，耗电量仅为金卤灯的40%。

电源关键元件全部选择用世界顶级品牌，高效、稳定。

采用独特散热结构，运用热传递导热

方式加速导热，有效保证LED高效散热，从而使LED寿命能够达到10万小时。

隔爆型最高防爆等级，能在各种行业易燃易爆场所使用。

可并连接线，省去了接线盒及安装成本。

外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，**防水防尘**，适用于各种恶劣环境。

led防爆灯做投光灯使用的时候：在光源面外加一个聚光罩，增加投光灯的照射度。

led防爆灯做酒厂防爆灯使用：应该用区路密封设计；隔爆型本质安全型；防护等级IP65，防腐级别WF1，做到防水、防尘、防爆。

led防爆灯做油田防爆灯使用：应该用防坠环设计；做到油田井架有震动，以防灯具因为螺栓脱落，而有了防坠环的保护而不会掉下来。

过消防检查验收的标准防爆灯led。

| | |
|---------------|-------------|
| 主要技术参数:输入电压范围 | AC90 ~ 264V |
| 输出电压范围 | DC36 ~ 48V |
| 频率范围 | 47 ~ 63Hz |
| 防腐等级 | WF2 |
| 绝缘等级 | I |
| 距高比 | 3.5 |
| 进线口螺纹 | G3/4 |

产品行销全国,上海市,江苏省,浙江省,广东省,北京市,天津市,山东省,广西省,河北省,湖南省,陕西省,河南省,吉林省,江西省,黑龙江省,福建省,山西省,四川省,安徽省,新疆,甘肃省,青海省,贵州省,辽宁省,重庆市,内蒙古,西藏,海南省,山东省,青岛,常州,合肥,郑州,上海,天津,广州,沈阳,太原,郑州,杭州,苏州,昆明,南京,深圳,厦门,武汉,长沙,济南,烟台,大同,南宁,大连,哈尔滨,西安,兰州,银川,西宁,成都,重庆,长春等地.