

供应26G高频高温雷达物位计经销商

产品名称	供应26G高频高温雷达物位计经销商
公司名称	河南科宇仪器设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:科宇 型号:KOYO805 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区郑花路59号21世纪广场5号楼8层817室
联系电话	15903602670 13383829665

产品详情

河南科宇雷达物位计生产厂家专业提供雷达物位计、雷达液位计，欢迎来电咨询。

电话：13383829665 0371-55885168

一、产品介绍及特点

智能雷达物位液位计用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触连续测量，适用于温度、压力变化大、有惰性气体或蒸汽存在的场合。它采用微波脉冲（PTOF）的测量方法，并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量低，可安装于各种金属、非金属容器或管道内，对人体及环境均无伤害。

具有以下特点:

- 1、无盲区，高精度
- 2、两线制技术，是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。
- 3、不受压力变化、真空、温度变化、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响
- 4、安装简便，牢固耐用，免维护
- 5、输出信号为4mA ~ 20mA/HART协议，标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作，通过软件实现简单的组态设定和编程
- 6、测量灵敏，刷新速度快。
- 7、适用于高温工况，高达200 过程温度，当采用高温延长天线时可达350

二、主要技术参数：

应用：耐高温、耐压、轻微腐蚀的液体

测量范围：30米

过程链接：螺纹、法兰

介质温度：-40~250

过程压力：-0.1~2MPa

精度：±3mm

频率范围：26GHZ

分辨率：1mm；

电流信号：4~20mA/HART通讯协议；

精度：<0.1%；

通讯接口：HART 通讯协议；

电源：24V DC(+/-10%)/波纹电压：1Vpp；

耗电量：22.5mA (max)；

响应时间：0.3s (根据具体情况而定)；

防爆认证：Exia II CT6 Ga；

外壳保护等级：IP67；

两线制接线：供电和信号输出公用一根两芯线；

电缆入口：两个M20 1.5 (电缆直径5...9mm)。

三、雷达物位计优势:

设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以跟世界同类型仪表相比。

高精度两线制技术，是差压、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板等种类物位仪的优良替代产品。不受压力、温度变化、惰性气体、烟尘、真空、蒸汽等环境影响，安装简便，牢固耐用，免维护。

搭载通用的4-20mA HART 总线协议，通过调试模块轻松实现现场标定操作，通过上位机调试软件可实现简单的组态设定和远程编程测量灵敏，刷新速度快适用于高温工况，过程温度可高达200℃，当采用高温延长天线时可达350℃。

雷达物位计本地厂家。高频雷达物位计生产厂家河南科宇恭候您的咨询，买不买无所谓，我们可以为您解答技术问题，全程免费解答关于雷达物位计的技术问题。愿广交天下朋友。

更多关

于河南科宇雷

达物位计厂家雷达物位计供

应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是<http://www.keyuyiqi.com/>,欢迎访问。