

专业生产供应双头检测接近开关

产品名称	专业生产供应双头检测接近开关
公司名称	重庆久茂电器有限公司
价格	550.00/个
规格参数	品牌:久茂 反应频率:500
公司地址	重庆市九龙坡区石杨路44号附8号8-6号
联系电话	023-61560011 13896193876

产品详情

品牌	久茂	型号	SSL-CE55M-3.5DLA-B-12Y
反应频率	500	额定电压	10-30 (V)
额定电流	100 (A)	检测距离	3.5 (mm)

型号规格

外形尺寸				17*17*28	
安装方式				埋入式	非埋入式
型 号	交 流 型	二	no	jf17k-b5a	jf17k-n8a
		线			

		nc	jf17k-b5b	jf17k-n8b	
	三线	no+nc			
	继电器	no+nc			
直 流 型	n	no	jf17d-b5na	jf17d-n8na	
		nc	jf17d-b5nb	jf17d-n8nb	
		no+nc	jf17d-b5nc	jf17d-n8nc	
	p	no	jf17d-b5pa	jf17d-n8pa	
		nc	jf17d-b5pb	jf17d-n8pb	
		no+nc	jf17d-b5pc	jf17d-n8pc	
	二 线	no	jf17d-b5a	jf17d-n8a	
		nc	jf17d-b5b	jf17d-n8b	
		继电器	no+nc		
	检测距离 (mm)			5	8
设定距离 (mm)			4	6.4	
标准检测物体			27*27*1		
响应频率 dc			600	600	
			25	25	
(hz)ac					
备注					

特性及参数

滞后距离	检测距离的10%以下
输出电压降	ac小于8v；dc三线小于1.5v；dc二线小于4v
检测物体	磁性金属（非磁性金属时检测距离减小）
电源电压	直流型：dc12-24v（6-36v）脉动（p-p）10%以下 交流型：ac110-220（90-250v）50/60hz
消耗电流	直流：n，p型，10ma以下；dc二线，1ma以下 交流：2ma以下
控制输出电流	直流：n，p型200ma以下；dc二线100ma以下 交流：ac（可控硅）二线300ma以下；继电器2a以下
回路保护	直流：极性保护、负载短路保护、浪涌吸收 交流：浪涌吸收
环境温度	动作时、保存时：各-30---+70（不结冰，不结露）
环境湿度	动作时、保存时：各35---95%rh
绝缘阻抗	50m欧姆以上（dc500兆欧姆表）充电部分与外壳间
耐电压	ac1000v 50/60hz 1min充电部分与外壳间
温度的影响	温度范围-30---+70，+23、±15%检测距离以内； 温度范围-20---+60，+23、±10%检测距离以内；

电压的影响		额定电源电压范围 $\pm 15\%$ 以内、额定电源电压值时；
保护结构		$\pm 10\%$ 检测距离以内 ip67 (iec规格)
材质	外壳	abs
材料	感应面	abs