

# 20米液压回弹式原状土土壤钻机

产品名称	20米液压回弹式原状土土壤钻机
公司名称	北京众和科技有限公司
价格	300000.00/1
规格参数	产地:中国 深度:20米
公司地址	北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园7号楼208
联系电话	010-53111036 18910099057

## 产品详情

独特的液压冲击便携钻机，快速高效的完成原状土层、沉积沙层取样

样品清晰、无扰动，取样深度最深至20米

冲击钻进，无需任何冲洗介质，环境无污染

欧洲进口动力冲击系统，动力强大，质量可靠！

模块化设计，运输方便，任一模块，两人可轻松搬运！

单管钻具、双管钻具、不同口径的需求定制化，

满足不同行业的客户需求。

DSS液压回弹式原状土土壤钻机采用欧洲进口动力冲击系统，满足交通不便、环境要求高、样品质量及取芯率要求高、施工操作场地有限等条件下的原状取土取沙要求；钻机重量轻便，采用模块化结构，拆装运输方便，便于维护，操作简单；钻机动力充足、施工效率高、使用成本低；钻机钻具定制化，满足不同客户的项目要求。

用途

土壤、淤泥、沉积物污染调查取样；

城市污染场地调查、地下水污染调查取样；

水利、交通、市政、电力等工程勘查土壤原状取样；

地质调查、地质填图土壤原状取样；

河道治理勘查取样；

砂金矿勘查取样；

尾矿库勘查取样；

## 参数

最大钻进深度 15m ~ 20m (根据口径不同,深度不同)

钻具类型 单管钻具、双管钻具

钻孔直径 40mm ~ 110mm

回次取心长度 1000mm

动力机类型 汽油机动力,液压驱动

整机尺寸 动力机:710\*570\*600mm、钻机:1000\*600\*2200mm

重量 液压站:81kg(13HP)、105kg(18HP)、钻机:78kg

功率 13HP/18HP

油耗 1.8L/h(13HP)

冲击频率、冲击能 1260次/分钟、105J

流量、压力 36lpm、160bar

启动器系统 手拉启动、电启动(18HP)

噪音等级 102dB

起拔方式 液压绞车

起拔力 1500kg

