

沐春风户外快干实木水性木器漆

产品名称	沐春风户外快干实木水性木器漆
公司名称	上海沐春风建筑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沐春风 属性:水性漆 场地:上海
公司地址	上海市宝山区月罗路1558号甲-122
联系电话	021-69895672 17316332757

产品详情

1.户外水性木器漆产品特点

1.渗透性佳，封闭性好，能有效的保持木材弹性，防止木材变形，而且能够渗透到木材中，提高木材本身的耐老化和抗粉化性能。

2.户外水性木器漆中添加了紫外线吸收剂，漆膜具有超强的抗紫外想性和保色性。

3.耐水性良好，透气不透水，防潮，抗菌，防藻，极强的防腐效果。

4.极佳的延展性，弹性，漆膜不易开裂。

5.优异的附着力，不分层和脱落。

6.漆膜耐粘污，抗化学性能，能抵抗空气中的污染，如：酸雨，烟雾，粉层，海边的盐碱等。

7.良好的重涂性能，便于修理和维护。

8.户外水性木器漆运用范围：可广泛的应用于木结构、户外木制门窗、木制房屋、花园地板、木凉亭、木篱笆、木桥、木栈道、房顶木瓦片、木雕塑、花架、木桌椅、景观防腐木制品等。

9.底材要求：木料表面必须清洁,干燥,(最高含水率20%),无油,无蜡.

10.施工方法：可用涂刷,喷涂,浸涂,滚涂的方法(要保证木材的每一面涂刷到位)

11.施工要求：须在5'C以上的气温下进行施工,无需稀释,使用前充分搅拌,用砂纸打磨木料,并清洁干净,再均匀的涂上一层薄漆,第一层木漆干后,轻微打磨,可涂刷第二层木漆.

12.干燥时间：20'C中等空气湿度下大约半小时表干,约6小时后可以上第二层木漆,实际干燥时间将会因温度和湿度的不同而有所改变,重涂时间也相应变化.本木漆已经稀释,可直接使用,必要时也可以加适量的水稀释.

2.施工方法

本品适宜喷涂，刷涂，辊涂，擦涂，淋涂，浸涂。

基础打磨2去除木毛3 修补裂缝4底层着色5涂饰面层

涂饰工艺与涂层厚度，需结合实际需要，采用不同涂饰方法。

本品理论涂饰面积按每公斤10-12平米涂布量计算。