

电镀锌宝钢卷SECC0.5

产品名称	电镀锌宝钢卷SECC0.5
公司名称	上海循凡实业有限公司
价格	5690.00/吨
规格参数	宝钢:36 0.6*1250*C:40 1.2*1250:45
公司地址	上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室（上海城桥经济开发区）
联系电话	021-51838638 13262806582

产品详情

它是一种更优越的热镀锌工艺方法；它把森吉米尔法中各自独立的氧化炉和还原炉由一个截面积较小的过道连接起来，这样包括预热炉、还原炉和冷却段在内的整个退火炉构成一个有机整体。实践证明，该法具有许多优点：优质、高产、低耗、安全等优点已逐渐被人们所认识。其发展速度非常快，1965年以来新建的作业线几乎全部采用了这种方法，近年来老的森吉米尔机组也大都按照此方法进行了改造。

冷轧：

SPCC 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.0*1500*C 1.2*1500*C

DC01 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.0*1500*C 1.2*1500*C

BLC 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.0*1500*C 1.2*1500*C

DC03 0.6*1250*C 0.5*1250*C 0.8*1250*C 1.5*1250*C

DC04 1.0*1250*C 1.5*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C

热轧：SPHC 2.0*1500*C 2.5*1500*C 3.0*1250*C 4.5*1500*C

IF1 4.5*1500*C 5.0*1500*C 4.5*1800*C 5.99*1500*C

酸洗：SPHC 8.0*1500*C 10*1500*C 5.5*1800*C 6*1800*C

12*1500*C 7.0*1500*C 7.5*1800*C

镀锌：DX51D+Z 0.5*1250*C 0.6*1520*C 0.8*1250*C 0.95*1250*C

1.2*1500*C 1.5*1250*C 2.0*1500*C 1.8*1500*C 3.0*1250*C

0.4*1250*C 0.35*1000*C

DX53D+Z 0.4*1250*C 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C

0.8*1250*C 0.9*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C

1.8*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C 3.0*1250*C 2.8*1250*C

环保镀锌：0.5*1000*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1000*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1000*C

2.0*1250*C 2.2*1000*C 2.5*1000*C 2.8*1250*C 3.0*1000*C

高锌层200-275克：0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1250*C

2.0*1250*C 2.2*1250*C 2.5*1250*C 2.8*1250*C 3.0*1250*C

硅钢：0.27*1000 0.35*1000*C 0.5*1000*C