

郑州防水卷材现货批发，PVC防水卷材厂家

产品名称	郑州防水卷材现货批发，PVC防水卷材厂家
公司名称	河南封泰防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路北兴华南街西7号楼12层1225号
联系电话	0371-58533666 15324732682

产品详情

郑州防水卷材现货批发，PVC防水卷材厂家，河南封泰防水卷材

pvc防水卷材www.fengtaifs.com具有良好的可塑性、边角细部处理方便快捷，耐根系穿透效果好，可做种植屋面的防水工程。

拉伸强度高，延伸率高，热处理尺寸变化小。低温柔性好，适应环境温差变化性好。耐根系渗透性好，可做成种植屋面。抗穿孔性好。施工方便，焊接时牢固可靠且环保无污染。耐化学腐蚀性强，适用特种场合。具有良好的可塑性，边角细部处理方便快捷。维修方便，成本低廉。耐根穿刺防水卷材行业标准种植屋面系统系指屋顶花园与地下车库顶面上的种植面。由于其有美化城市景观，净化空气，调节环境温度，减少热岛效应，充分利用雨水灌溉等优点，备受人们推崇，被称为“改善地球气候变暖的十大有效措施之一”。

pvc防水卷材施工方法可采用满粘、条粘、点粘、空铺等，也可同丙纶施工方法相同，采用胶粘剂加水泥粘接，但是搭接边必须采用热风焊枪焊接，以保证搭接边万无一失，起到很好的防水效果。

具有良好的可塑性，细部处理方便可靠；表面光滑，不褪色，耐污染。pvc耐根穿刺防水卷材是本公司研发的性能比较高的具有耐根穿刺作用的高分子类防水卷材。本公司在普通pvc中加入化学试剂，让材料具有厌根性，从而阻止植物根系生长。根据工程具体情况可采用满铺法，条铺法，点铺法，空铺法。卷材与基层的粘接：基层和需粘接部分的卷材均匀涂刷基层胶，表干后（略粘但不拉丝）进行粘合。搭接部位的粘接（搭接宽度执行有关规定）：搭接部位卷材涂胶前应用蘸有配套稀释剂的棉纱擦洗卷材搭部位，涂专用胶表干后，将搭接部位接粘牢，压平，并用橡皮锤仔细砸一遍。

背衬型pvc防水卷材是一种宽幅防水材料，宽度为2.05米，长度为20米，再施工中由于搭接边少，施工方

便，被广泛应用于各防水领域。PVC防水卷材按照材质分为：背衬型，均质型、加筋型、耐根刺型等。满足了不同的施工方法，节约成本。

耐根穿刺防水卷材特点：1、具有防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能；2、既防根穿刺，又不影响植物正常生长；3、可形成高强度防水层，抵抗压水能力强，并耐穿刺，耐咯破，耐撕裂，耐疲劳；4、铺设挤塑泡沫保温隔热板，用专用的紧固件固定好保温板。5、预铺pvc防水卷材，将pvc防水卷材按弹线控制位置布置在保温层上，铺设方向与压型钢板波纹方向垂直，把自然疏松的pvc防水卷材按轮廓布置在保温层上。卷材须保持平整顺直，不能扭曲，搭接宽度在120mm，并作适当剪裁。

pvc防水卷材适用于人工湖、钢结构屋面、上人屋面、地下室、种植屋面、隧道等。