

超声波物位计

产品名称	超声波物位计
公司名称	北京中高伟业科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区安宁庄西路15号18楼2门501
联系电话	15738728562 13621011905

产品详情

H-R两线制超声波物/液位变送器是北京中高科技有限公司研制的,吸取了国内外多种同类产品优点,采用最新节能型元器件,使整机工作电流小于3.5mA,能可靠工作在9 - 32V的直流电源电压内。高智能的软件设计,能通过两个键盘设置电流的终、起点值和进行输出电流的调整,自带LCD显示,方便现场设置。升级版加入了HART协议通信支持,弥补了两线制仪表无数据输出的缺点,可直接与HART现场仪表通信。性能指标:量程:5、8、10、12、15 m (订货时选定) 盲区:<0.4-0.6m (与量程而不同) 发射角:小于12° (与传感器而不同) 精度:±0.25%F.S最小显示分辨率:1mm温度补偿:自动温度补偿工作频率:20 KHz ~ 200KHz (因型号规格而不同) 现场设置:通过本机按键完成标定:出厂标定,可现场校准显示:LCD输出(订货时选购)输出信号:4 ~ 20mA
负载阻抗宽(0~1K) HART协议 供电:工作电压:DC12-32V
功耗:<0.8W物理性能 外形尺寸: 92mm x 198mm x M60 外壳材质: ABS工程塑料进线电缆:用户自定义长度(内置接线端子)电气接口: M20X1.5(两组)安装接口: 螺纹M60 x 2或¢ 61mm圆孔 (配大锣环)
键盘:三位轻触A、B、C键环境性能防护等级:IP65 (可选更高防护等级) 防爆等级: Exiall BT4Gb (订货选定) 工作温度: - 10 ~ 60 工作压力: 常压储存温度: 80%RH无结露