

防腐型超声波液位计

产品名称	防腐型超声波液位计
公司名称	北京中高伟业科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区安宁庄西路15号18楼2门501
联系电话	15738728562 13621011905

产品详情

H-F防腐型超声波物/液位变送器是北京中高科技有限公司研制的,吸取了国内外多种同类产品优点,采用最新节能型元器件,使整机工作电流小于3.5mA,能可靠工作在9 - 32V的直流电源电压内。高智能的软件设计,能通过两个键盘设置电流的终、起点值和进行输出电流的调整,自带LCD显示,方便现场设置。升级版加入了HART协议通信支持,弥补了两线制仪表无数据输出的缺点,可直接与HART现场仪表通信。性能指标:量程:5、8、10、12、15m(订货时选定)盲区:<0.4-0.6m(与量程而不同)发射角:小于12°(与传感器而不同)精度:±0.25%F.S最小显示分辨率:1mm温度补偿:自动温度补偿工作频率:20KHz~200KHz(因型号规格而不同)现场设置:通过本机按键完成标定:出厂标定,可现场校准显示:LCD输出(订货时选购)输出信号:4~20mA负载阻抗宽(0~1K)HART协议供电:工作电压:DC12-32V功耗:<0.8W物理性能外形尺寸:92mm×198mm×M60外壳材质:ABS工程塑料进线电缆:用户自定义长度(内置接线端子)电气接口:M20X1.5(两组)安装接口:螺纹M60×2或φ61mm圆孔(配大锣环)键盘:三位轻触A、B、C键环境性能防护等级:IP65(可选更高防护等级)防爆等级:Exiall BT4Gb(订货选定)工作温度:-10~60工作压力:常压储存温度:80%RH无结露