防腐型超声波液位计

产品名称	防腐型超声波液位计
公司名称	北京中高伟业科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区安宁庄西路15号18楼2门501
联系电话	15738728562 13621011905

产品详情

H-F防腐型超声波物/液位变送器是北京中高科技有限公司研制的,吸取了国内外多种同类产品优点,采用最新节能型元器件，使整机工作电流小于3.5mA，能可靠工作在9－32V的直流电源电压内。高智能的软件设计，能通过两个键盘设置电流的终、起点值和进行输出电流的调整,自带LCD显示，方便现场设置。 升级版加入了HART协议通信支持，弥补了两线制仪表无数据输出的缺点，可直接与HART现场仪表通信。性能指标:量程：5、8、10、12、15
m（订货时选定） 盲区：<0.4-0.6m（与量程而不同） 发射角： 小于12 °（与传感器而不同）精度：±0.25%F.S最小显示分辨率：1mm温度补偿：自动温度补偿工作频率：20 KHz～200KHz（因型号规格而不同）现场设置：通过本机按键完成标定:出厂标定,可现场校准显示:LCD输出(订货时选购)输出信号:4～20mA 负载阻抗宽（0～1KΩ） HART协议 供电：工作电压:DC12-32V
功耗:<0.8W物理性能 外形尺寸：Φ92mm×198mm×M60 外壳材质： ABS工程塑料进线电缆：用户自定义长度(内置接线端子)电气接口：M20X1.5(两组)安装接口：螺纹M60×2或￢61mm圆孔（配大锣环）键 盘:三位轻触A、B、C键环境性能防护等级:IP65（可选更高防护等级）防爆等级：ExiaII
BT4Gb（订货选定）工作温度: －10℃～60℃工作压力：常压储存温度： ≤80%RH无结露