

## 2芯0.75平方RVSP双绞屏蔽线

产品名称	2芯0.75平方RVSP双绞屏蔽线
公司名称	深圳市龙岗区百世鼎盛电线电缆厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:百世鼎盛 型号:RVSP 包装:100米/卷
公司地址	深圳市龙岗区坂田镇坂雪岗大道
联系电话	13530406167

## 产品详情

销售热线：13530406167 联系人：刘先生

2芯0.75平方RVSP双绞屏蔽线

2芯双绞屏蔽线，0.75平方双绞屏蔽线，RVSP2芯双绞屏蔽线

特性与符合性

特性：

抗电磁干扰性、芯屏蔽优良耐电压性

耐潮性、柔软性

能承受中型的机械应力

符合认证:RoHS CCC

2芯双绞屏蔽线，0.75平方双绞屏蔽线，RVSP2芯双绞屏蔽线

技术参数

额定电压：U0/ U 300 / 300V

测试电压：绝缘厚度0.6mm及以下:1500V 绝缘厚度0.6mm以上:2000V

## 最小弯曲半径

固定敷设：6 × D(电缆外径)

移动安装：15 × D(电缆外径)

## 使用温度

固定敷设：-10 至+70

移动安装：-5 至+70

抗辐射强度 8 × 10<sup>7</sup>kJ/kg

阻燃性：通过GB/T18380阻燃测试

耐化学性：参见耐化学性附表

## 产品结构

导线：裸铜丝或镀锡铜丝绞合,符合GB/T3956第5种或第6种绞合导体

绝缘：PVC/D型聚氯乙烯绝缘符合GB5023.1与GB/T8815

内护层:屏蔽前，可有PP带、铝箔或无纺布包裹缓冲。

屏蔽编织:软圆铜线或镀锡软圆铜线编织。

护套:PVC/ST5型聚氯乙烯，颜色为黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)，透明PVC护套、橙色(RAL2003)，符合GB5023.1与GB/T8815，也可定制其它颜色

应用标准: JB8734.5

2芯双绞屏蔽线，0.75平方双绞屏蔽线，RVSP2芯双绞屏蔽线

## 典型应用

适用于机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理等场合。