

不钝化2.6镀锌卷100克锌层

产品名称	不钝化2.6镀锌卷100克锌层
公司名称	上海循凡实业有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	马钢:36 0.6*1250*C:40 1.2*1250:45
公司地址	上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室（上海城桥经济开发区）
联系电话	021-51838638 13262806582

产品详情

因此镀层的持久性较为可靠；

- 4、镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤；
- 5、全面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护；
- 6、省时省力：镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。
- 7、初期成本低：一般情况下，热浸锌的成本比施加其他保护涂层要低，原因很简单，其他保护涂层如打砂油漆是劳力密集的工序，反之热浸锌的工序为高机械化，紧密控制的厂内施工。

8、检验简单方便：热浸锌层可以目视及简单的非破坏性涂层厚度表作测试

冷轧：

SPCC 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.0*1500*C 1.2*1500*C

DC01 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.0*1500*C 1.2*1500*C

BLC 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.0*1500*C 1.2*1500*C

DC03 06*1250*C 0.5*1250*C 0.8*1250*C 1.5*1250*C

DC04 1.0*1250*C 1.5*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C

热轧 : SPHC 2.0*1500*C 2.5*1500*C 3.0*1250*C 4.5*1500*C

IF1 4.5*1500*C 5.0*1500*C 4.5*1800*C 5.99*1500*C

酸洗 : SPHC 8.0*1500*C 10*1500*C 5.5*1800*C 6*1800*C

12*1500*C 7.0*1500*C 7.5*1800*C

镀锌 : DX51D+Z 0.5*1250*C 0.6*1520*C 0.8*1250*C 0.95*1250*C

1.2*1500*C 1.5*1250*C 2.0*1500*C 1.8*1500*C 3.0*1250*C

0.4*1250*C 0.35*1000*C

DX53D+Z 0.4*1250*C 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C

0.8*1250*C 0.9*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C

1.8*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C 3.0*1250*C 2.8*1250*C

环保镀锌 : 0.5*1000*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1000*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1000*C

2.0*1250*C 2.2*1000*C 2.5*1000*C 2.8*1250*C 3.0*1000*C

高锌层200-275克 : 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1250*C

2.0*1250*C 2.2*1250*C 2.5*1250*C 2.8*1250*C 3.0*1250*C

硅钢 : 0.27*1000 0.35*1000*C 0.5*1000*C