

# 兰州海康威视 1200万 半球型网络摄像机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 兰州海康威视 1200万 半球型网络摄像机                      |
| 公司名称 | 甘肃中联智能电子科技有限公司                             |
| 价格   | .00/个                                      |
| 规格参数 | 品牌:海康威视<br>型号:DS-2CD45C5F-I(Z)(H)<br>产地:兰州 |
| 公司地址 | 兰州市东岗西路685号706室                            |
| 联系电话 | 0931-8828952 15682823981                   |

## 产品详情

兰州海康威视, 兰州监控, 兰州监控安装

传感器类型 1/1.7" Progressive Scan CMOS

快门 1秒至1/100,000秒

自动光圈 DC 驱动

调整角度 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°

日夜转换模式 ICR红外滤片式

宽动态范围 数字宽动态

背光补偿 支持, 可选择区域, 兰州监控安装

压缩标准

视频压缩标准 H.264/MJPEG

压缩输出码率 32 Kbps~16Mbps

音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

图像

最大图像尺寸 4000 × 3000

帧率 50Hz:20fps@4000 × 3000, 25fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 1920 × 1080,1280 × 720)

60Hz:20fps@4000 × 3000, 24fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 1920 × 1080,1280 × 720)

第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：

50Hz: 25fps(1280 × 720)

60Hz: 30fps(1280 × 720)

图像设置 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调

背光补偿 支持,可选择区域

透雾 支持

日夜转换方式 自动,定时,报警触发

感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置2个固定区域

图片叠加 支持BMP格式24位图片叠加，可选择叠加区域

SMART 功能

Smart侦测 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测,人脸侦测,支持过线计数功能

Smart录像 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

Smart图像增强 支持透雾

Smart编码 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术

Smart报警 支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能

网络功能

存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)

接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181

支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,

PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

通用功能 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,

匿名访问,IP地址过滤

## 接口及功能

音频输入 1 路,(线性电平:2.0~2.4Vp-p,阻抗:1k )

音频输出 1 路,(线性电平,阻抗:600 )

通讯接口 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

报警输入 1路

报警输出 1路

视频输出 1Vp-p Composite Output(75 /CVBS)

## 音频

环境噪声过滤 支持

音频输入输出 支持双声道、立体声

音频采样率 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz

## 一般规范

工作温度和湿度 -30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)

(-H:-40 ~60 )

电源供应 DC12V/AC24V/PoE(802.3at)

功耗 17W MAX

电辅助加热 -H:具备智能加热

防暴等级 IK10

防护等级 IP66

红外 支持红外10-30米

尺寸 ( mm ) 164.9 × 127

备注 \*建议配置两线式电源