2.95镀锌卷价格2.95镀锌卷

产品名称	2.95镀锌卷价格2.95镀锌卷
公司名称	上海循凡实业有限公司
价格	5210.00/吨
规格参数	马钢:36 0.6*1250*C:40 1.0*1250:45
公司地址	上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室（上海城桥经济开发区）
联系电话	021-51838638 13262806582

产品详情

这种生产模式的特点是工艺简单，利用现有铸锭熔化炉进行改造容易，为锌冶炼厂广泛采用，但是该工艺有几个方面的不足：

根据有芯感应电炉的加热特性，要有启熔体电炉才能工作。即炉内金属液面的最低高度，必须保证能够浸没感应体的感应沟槽。因此，每次配好一炉锌合金，只能浇铸1/3左右(即剩余金属液面保证在启熔高度以上)，就必须加入锌片熔化，重新配制下一炉间歇式熔化。当进行合金配制、搅拌和炉前分析时，只能停止加热或保温，大功率感应炉的连续熔化优势发挥不出来，搅拌器的吊出吊进操作麻烦。

冷轧：

SPCC 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.0*1500*C 1.2*1500*C

DC01 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.0*1500*C 1.2*1500*C

BLC 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.0*1500*C 1.2*1500*C

DCO3 06*1250*C 0.5*1250*C 0.8*1250*C 1.5*1250*C

DC04 1.0*1250*C 1.5*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C

热轧：SPHC 2.0*1500*C 2.5*1500*C 3.0*1250*C 4.5*1500*C

IF1 4.5*1500*C 5.0*1500*C 4.5*1800*C 5.99*1500*C

酸洗：SPHC 8.0*1500*C 10*1500*C 5.5*1800*C 6*1800*C

12*1500*C 7.0*1500*C 7.5*1800*C

镀锌：DX51D+Z 0.5*1250*C 0.6*1520*C 0.8*1250*C 0.95*1250*C

1.2*1500*C 1.5*1250*C 2.0*1500*C 1.8*1500*C 3.0*1250*C

0.4*1250*C 0.35*1000*C

DX53D+Z 0.4*1250*C 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C

0.8*1250*C 0.9*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C

1.8*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C 3.0*1250*C 2.8*1250*C

环保镀锌： 0.5*1000*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1000*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1000*C

2.0*1250*C 2.2*1000*C 2.5*1000*C 2.8*1250*C 3.0*1000*C

高锌层200-275克：0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1250*C

2.0*1250*C 2.2*1250*C 2.5*1250*C 2.8*1250*C 3.0*1250*C

硅钢：0.27*1000 0.35*1000*C 0.5*1000*C