

## 0.65镀锌卷100克锌层0.6镀锌

产品名称	0.65镀锌卷100克锌层0.6镀锌
公司名称	上海循凡实业有限公司
价格	5120.00/吨
规格参数	马钢:36 1.0*1250*C:40 1.0*1250:45
公司地址	上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室(上海城桥经济开发区)
联系电话	021-51838638 13262806582

## 产品详情

由于搅拌叶片的直径受到顶上所开孔径的制约(影响热效)，小范围的搅拌对于矩形炉膛的影响是有限的，因此搅拌的不充分和叶片的增铁效应，对成分的均匀性及和铁含量的要求都带来负面的影响。

需要更换合金品种时，对大容量有芯感应炉洗炉是一项耗时费事的工作，改变合金元素时，洗炉需要长时间的连续作业才能完成。

冷轧：

SPCC 1.0\*1250\*C 1.2\*1250\*C 1.0\*1500\*C 1.2\*1500\*C

DC01 1.0\*1250\*C 1.2\*1250\*C 1.0\*1500\*C 1.2\*1500\*C

BLC 1.0\*1250\*C 1.2\*1250\*C 1.0\*1500\*C 1.2\*1500\*C

DC03 06\*1250\*C 0.5\*1250\*C 0.8\*1250\*C 1.5\*1250\*C

DC04 1.0\*1250\*C 1.5\*1250\*C 2.0\*1250\*C 2.5\*1250\*C

热轧：SPHC 2.0\*1500\*C 2.5\*1500\*C 3.0\*1250\*C 4.5\*1500\*C

IF1 4.5\*1500\*C 5.0\*1500\*C 4.5\*1800\*C 5.99\*1500\*C

酸洗 : SPHC 8.0\*1500\*C 10\*1500\*C 5.5\*1800\*C 6\*1800\*C

12\*1500\*C 7.0\*1500\*C 7.5\*1800\*C

镀锌 : DX51D+Z 0.5\*1250\*C 0.6\*1520\*C 0.8\*1250\*C 0.95\*1250\*C

1.2\*1500\*C 1.5\*1250\*C 2.0\*1500\*C 1.8\*1500\*C 3.0\*1250\*C

0.4\*1250\*C 0.35\*1000\*C

DX53D+Z 0.4\*1250\*C 0.5\*1250\*C 0.6\*1250\*C 0.7\*1250\*C

0.8\*1250\*C 0.9\*1250\*C 1.0\*1250\*C 1.2\*1250\*C 1.5\*1250\*C

1.8\*1250\*C 2.0\*1250\*C 2.5\*1250\*C 3.0\*1250\*C 2.8\*1250\*C

环保镀锌 : 0.5\*1000\*C 0.6\*1250\*C 0.7\*1250\*C 0.8\*1250\*C

1.0\*1000\*C 1.2\*1250\*C 1.5\*1250\*C 1.6\*1250\*C 1.8\*1000\*C

2.0\*1250\*C 2.2\*1000\*C 2.5\*1000\*C 2.8\*1250\*C 3.0\*1000\*C

高锌层200-275克 : 0.5\*1250\*C 0.6\*1250\*C 0.7\*1250\*C 0.8\*1250\*C

1.0\*1250\*C 1.2\*1250\*C 1.5\*1250\*C 1.6\*1250\*C 1.8\*1250\*C

2.0\*1250\*C 2.2\*1250\*C 2.5\*1250\*C 2.8\*1250\*C 3.0\*1250\*C

硅钢 : 0.27\*1000 0.35\*1000\*C 0.5\*1000\*C