

真空测试试验箱 真空模拟试验箱

产品名称	真空测试试验箱 真空模拟试验箱
公司名称	武汉苏瑞万信智能设备有限公司
价格	168788.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号1栋电商办公楼二层654号
联系电话	18202738497

产品详情

真空测试试验箱 真空模拟试验箱

环境条件的再现性

在试验室内完整而精确地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是，在一定的容差范围之内，人们完全可以正确而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件，这段话用工程的语言概括，就是“试验设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件（含平台环境）应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。如用于军工产品试验的温度箱不仅要满足国军标GJB150.3-86、GJB150.4-86中根据不同类型产品所规定的高温、低温的试验量值、试验时间，同时也应满足试验规范中对温度场的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样，才能保证在环境试验中环境条件的再现性。

苏瑞高低温部分技术参数

温度范围:-70 ~150

工作室尺寸:1000x1000x1000mm

控制精度: ± 0.5

温度波动度: ± 0.5

升温速率:1.0 ~ 3.0 /min,可根据客户定制

降温速率:0.7 ~ 1.0 /min,可根据客户定制

温控器:PID微电脑控制恒温,温度迅速补偿功能

保护功能:电机加热互锁、防干烧、风机故障、超

温、烟雾超标等多重报警保护功能

计时功能:9999秒~9999小时

超温保护:超负载自动断电系统(无熔丝开关,瓷质保险丝,马达过载保护)

传感器:PT100高精度温度传感器控制器:进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制TEMI-300/TEMI-880/TEMI-2500/Unique中英文显示彩色触摸屏