

# 厂家直销防腐油漆涂料 特种快干防锈底漆

产品名称	厂家直销防腐油漆涂料 特种快干防锈底漆
公司名称	济宁市通和信息科技有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:佰丽安 型号:特种快干 产地:济宁
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城B座七层15号房
联系电话	15063787017

## 产品详情

长期与山东大学化工学院，山东科技大学涂料研究院、山东建筑学院等高等科研院校合作，不断加大科技研发力度，经过多年的发展，成功的开发了一系列的高质量产品：环氧富锌底漆，环氧煤沥青漆，环氧树脂防腐漆，环氧导静电防腐漆、凉凉胶隔热防腐漆、玻璃鳞片防腐涂料、氯磺化聚乙烯防腐漆、氯化橡胶防腐漆、有机硅耐高温漆，无机硅耐高温漆、金属氟碳漆、聚氨酯漆、锤纹漆、磁漆等多种类型的防腐油漆涂料。具有丰富的特种涂料生产和技术水平。产品自投放市场以来，以其特有的优势，深受顾客的青睐，畅销于全国各地。

### 特种快干防锈底漆

**组成：**由改性丙烯酸树脂、特种防锈颜料、填料、助剂而构成的的单组分快干防锈底漆。

**特性：**1.常温快干，可节省大量能源。

2.施工方便，单组分操作，节约用漆。

3.机械性能优良，防锈效果特佳。

**用途：**各种车辆、工程机械、农用机械、码头设施，钢铁构造物之防锈底漆。

**技术指标：**

**项目 指标 试验方法**

粘度（涂-4杯） 60-80S GB1723-79

干燥时间 表干 10min

实干 2hr GB1728-79

附着力/级 1-2 GB1720-79

冲击强度/kg.cm 50 GB/T1732-93

柔韧性/mm 1 GB/T1731-93

硬度 HB GB/T6739-1996

耐水 144hr通过 GB/T1733-93

耐盐水 72hr通过

固含量 50% GB1725-79

涂装间隔 3hr

稀释剂： 特种底漆稀释剂。

稀释剂用量： 15-20%

适用面漆： 特种面漆、丙烯酸面漆、氨基面漆等。

贮存稳定性： 一年

涂装方法： 喷涂、浸涂。

注意事项： 1.使用前必须充分搅拌均匀，如太稠时可酌加稀释剂，但不可以过量为原则。

2.被涂覆盖表面，不宜带有水、油污、杂质、氧化皮等。

3.涂装施工器具用完后，及时用稀释剂洗净，凉干备用。

4、有氧化皮钢材：喷砂处理到Sa2.5级，五氧化皮钢材，以弹性砂轮片打磨St3级。

生产以质取胜，经营以信取胜”抱着薄利多销、追踪服务的原则，追求“一流的产品，一流的服务”为目标。