

钢丝网 铁丝网 钢筋网片 电焊网片 现货销售

产品名称	钢丝网 铁丝网 钢筋网片 电焊网片 现货销售
公司名称	安平县仙腾金属丝网制品有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北安平县丝网工业园
联系电话	0318-5280017 18632835223

产品详情

钢丝网 铁丝网 钢筋网片 电焊网片 现货销售

在基坑建设中最让人头疼的就是如何进行加固，如果采用钢筋网片然后进行混凝土喷射，就可以既增加工作效率，也会使工程更加牢固，我厂就是生产建筑网片的又名舒乐板网，采用优质Q235低碳钢丝、不锈钢丝焊接而成，它可替代砖墙做各种承重墙，非承重墙，阳台等是一种新型建筑用墙体材料。超越传统的盖房方式，运用新型的金属材料加固墙体，使楼房更坚固更优质它可替代砖墙作各种承重墙、非承重墙及楼板、阳台等。建筑网片具有扩大建筑物使用面积（10%-15%）、隔热、隔音、抗震、防水、施工简单、自重轻等特点，同时大大降低了工程造价。我厂是钢筋网片的专业生产厂家,拥有织网机器10台,目前正在为国内众多建筑材料商供货,产品质量和价格都受到了客户的一致好评.生产的有3-12mm,常年有现货供应,厂价销售,保证质量，可为用户提供质检报告和厂检合格证。

在于网孔相同的情况下，不同宽度和长度钢筋网片的焊点牢固度，是否有会出现不同的影响，随着网面宽度的增大，焊点抗拉力值也是逐渐增大，2倍网片宽度间距试样比1倍网面宽度试样力值小了52N，比5倍网孔间距试样在1mm / min中时力值大了18N，这表明试样越长对焊点抗拉力的值容易造成正误差，尽量采用标准中规定的试样长度，这是在检验工作中应注意的问题。

冷拔带肋钢筋网片的抗拉力值在曲线上表现为试验力的最大值，该数值为工程验收检测时所测的焊点抗拉力值；伸速度在1mm / min时得到的位移—试验力曲线最好。钢筋网片在高速公路桥梁中的使用，远远超过了传统的施工概念，通过这种新型的建材运用到建筑工程当中去，使得楼房更坚固更优质它可替代砖墙作各种承重墙、非承重墙及楼板、阳台等。建筑网片具有扩大建筑物使用面积（10%-15%）、隔热、隔音、抗震、防水、施工简单、自重轻等特点，同时大大降低了工程造价。钢筋网片长度的一般在3m-12.5m之间，宽度在1.9m-2.5m之间，不然对运输上会产生多余的费用。