

南京综合大楼噪声综合治理

产品名称	南京综合大楼噪声综合治理
公司名称	南京三博建筑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	降噪系数:0.95 防火等级:A级 隔声STC:>35dB
公司地址	秦淮区集庆路六号泰禾南京院子
联系电话	025-86112768 13404177888

产品详情

南京三博建筑科技有限公司采用先进的技术和声学材料对家庭住宅、酒店客房、KTV、酒吧夜总会、空调热泵机组、冷却塔等场所进行综合噪声治理。

综合噪声治理应用声学材料主要有

- 1、减振产品系列
- 2、消声产品系列
- 3、吸声装饰产品系列

减振产品系列包括：

(1) SUNA隔声毡：是一种性能优越的隔音材料。通过EPDM橡胶与十几种有机矿物质按照一定比例精制而成的具有隔音降噪的新型材料，对低频和中高频声音均具有相当好的抑制作用，有效地抑制各种振动的传播；

(2) 弹簧减振器A13：应用范围：水泵减振、冷却塔减振、压缩机减振、风机减振；

(3) 天花吊饰减振器A15：应用范围：风机盘管减振、小型风机减振、空调箱减振特性、浮筑结构顶部减振隔声；

(4) 墙身减振器A16：应用范围：酒吧、KTV等场所；

(5) 地面减振器A17：应用范围：酒吧、KTV等场所；

(6) 减震垫A18：应用范围：水泵、风机、压缩机、冷水机组、柴油机组等设备减振，机房、酒吧、KT

V等。

(7) 浮筑结构隔振隔声垫A23-A、A23-B、隔振隔声块A23-C

消声百叶系列包括：

(1) 消声百叶：消声百叶是一种长度很短（一般为0.5-0.6米）的片式或折板式消声器的改性，由于其长度（厚度）很小，有一定消声效果而气流阻力又小，常用于车间及各类设备机房的进排气窗口、强噪声设备隔声罩的通风散热窗口、隔声屏障的局部通风口等。

(2) 消声器：消声器是一种既可使气流顺利通过又能有效降低噪声的设备。它是应用最多最广泛的噪声处理设备，广泛应用于鼓风机、通风机罗茨风机、轴流风机、空压机等各类空气动力设备的进排气口消声；空调机房、锅炉房、冷冻机房、发电机房的进出风口消声；通风与空调系统送回的风管道消声。

吸音装饰产品系列包括：

(1) 空间吸声体：常用于广播电台、演播室、体育馆、大剧院、图书馆、文化中心、礼堂、多功能厅、会议室及、音乐厅等对音质要求高的场所。

(2) 布艺（皮革）吸音软包：由阻燃织物饰面与具有良好吸声性能的离心玻璃棉或AAT吸声材料和其他高吸声系数的吸声基材在工厂复合制成成品，到现场后只需采用挂、粘等简单的手段固定在所需的位置即可，施工简便，满足环保要求。常用于对各种音质较高，具有一定装饰要求的建筑场所，如电影院、家庭影院、健身房、视听室、KTV等。

(3) 木丝吸音板：常用于大剧院、体育馆、银行、证券所、机场、星级宾馆、高级写字楼、会议厅、洽谈室、接待厅和各类文化娱乐场所。

冷却塔：

冷却塔噪声源主要有风机进排气噪声、淋水噪声、风集减速器和电动机噪声、冷却塔水泵、配管和阀门噪声。

冷却塔噪声治理措施：可通过安装三博消声器、隔声屏障、消声垫、隔声屏障等。

热泵机组：

热泵机组运行时的噪声源主要有三个：一是箱体底部的压缩机，二是箱底上部的轴流排风机，三是输送冷热水的循环泵。

南京三博公司可通过下列装置对热泵机组进行综合噪声治理：

- (1) 风机消声
- (2) 压缩机处理
- (3) 隔声吸声消声装置
- (4) 隔振装置