

供应弹性抗裂内墙乳胶漆 辽宁涂料生产厂家

产品名称	供应弹性抗裂内墙乳胶漆 辽宁涂料生产厂家
公司名称	辽宁宝山生态涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省营口市西市区青花大街西95号
联系电话	0417-4892762 15124216973

产品详情

该产品是采用弹性乳液精制而成的，具有很低的玻璃化温度，因而在基层变形、开裂时，漆膜仍可以密闭基层裂纹，更好的起到防水、防漏及保护装饰效果。

用 途：适用于内墙墙面、石膏板材的装饰保护。

光 泽：哑光

颜 色：色卡选择颜色或者根据来样选色。

性能特点：漆膜细腻致密，具有丝绸般清爽的触感，透气性好、耐擦洗性强，无毒无味，施工方便，具有极佳的装饰功能。

施工方法：无气喷涂、滚涂、刷涂

技术参数：理论涂布量：13-14平方米 /升/遍

干燥时间：7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果。

稀释比例: 为达到最佳的施工效果，可以添加涂料10%-20%体积的水，最多不可超过30%。

表面处理：墙面应清洁干燥，平整坚固，无油污浮尘，无裂痕；新粉刷的墙面要求15天的保养期，基层PH值小于10，含水率小于10%方可施工。

储存条件：产品应存放在5℃—40℃阴凉干燥处，严防霜冻。

保 质 期：未开封常温下12个月。

包装规格：25kg/桶、20kg/桶

