

0.59镀锌卷厂家120克环保批发

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 0.59镀锌卷厂家120克环保批发 |
| 公司名称 | 上海循凡实业有限公司 |
| 价格 | 5210.00/吨 |
| 规格参数 | 马钢:50 0.6*1250*C:40 1.2*1250:36 |
| 公司地址 | 上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室（上海城桥经济开发区） |
| 联系电话 | 021-51838638 13262806582 |

产品详情

引上辊道由于无磁力辊，锌层又没有固牢，锌层表面最容易划伤，引上辊速度要和磁力辊速度匹配好。

1. 镀锌管的内吹、横移及水冷：

1、热镀锌管通过引上装置送到内吹机旁通过接近开关完成横移，压下内吹，压头抬起，横移，完成内吹及下管动作把热镀锌管移进冷却水槽。

2、热镀锌管在引上辊道上是最容易被划伤的，主要是钢管在运行中锌还没有完全凝固。

3、内吹采用蒸汽进行吹扫，内吹压力为0.4-1.0Mpa；内吹后的镀锌管内表面必须光滑。

4、镀锌管在链条上要保持一定倾斜角度，让冷却水流净。

镀锌：DX51D+Z 0.5*1250*C 0.6*1520*C 0.8*1250*C 0.95*1250*C

1.2*1500*C 1.5*1250*C 2.0*1500*C 1.8*1500*C 3.0*1250*C

0.4*1250*C 0.35*1000*C

DX53D+Z 0.4*1250*C 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C

0.8*1250*C 0.9*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C

1.8*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C 3.0*1250*C 2.8*1250*C

环保镀锌：0.5*1000*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1000*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1000*C

2.0*1250*C 2.2*1000*C 2.5*1000*C 2.8*1250*C 3.0*1000*C

高锌层200-275克：0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1250*C

2.0*1250*C 2.2*1250*C 2.5*1250*C 2.8*1250*C 3.0*1250*C