

折叠物流仓库周转车平板静音超市搬运理货车

产品名称	折叠物流仓库周转车平板静音超市搬运理货车
公司名称	重庆蒂奥斯工业设备有限公司
价格	450.00/件
规格参数	材质:钢 规格:90*60CM 本车承重:300公斤
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园大道26号6-4九龙云端创业孵化园1171号
联系电话	023-62857579 19923820668

产品详情

一、特点

走行静音：除了车板、脚轮采用了高性能树脂外，本产品的脚轮采用了独特的静音设计（专利产品）本产品在走行中达到了静音化。

走行轻快：由于脚轮采用了特殊的设计，减轻了始动抵抗和走行抵抗。使本产品达到了走行轻快化。

自重减轻：车板、脚轮采用了高性能树脂（塑料），使本产品的自重达到了轻量化。

- 1、静音推车的车板为特种树脂材料或冷扎钢板，结实耐用。
- 2、静音推车的塑料车板附加防滑橡胶头，钢板车板上表面贴防滑橡胶垫。
- 3、静音推车的静音脚轮，采用高性能树脂，有效减轻噪音及推动力。
- 4、静音推车的镀铬把手光洁明亮，经久耐用。
- 5、静音推车的把手上的挡板可防止物品向后滑落。
- 6、静音推车的可折倒把手，最大限度节省空间。

二、性能

静音手推车性能测试(日本JIS标准)：

根据日本JIS标准B8720规定

载重：150KG系列静音手推车额定载重 启动力必须在10KG以下

300KG系列静音手推车额定载重 启动力必须在14KG以下

车板：对塑料车板中心位置加额定承重4倍的力进行测试，车板不可断裂，车板弯曲小于7mm，并在15分钟恢复正常。

扶手：启动力6倍的力加在扶手上1分钟，解除后，扶手不可有任何变形、松动等现象发生。

根据日本JIS标准B8723规定

脚轮：额定承重3倍的重量对脚轮加压，3分钟后解除测试重力，脚轮支架不变形，转动轴、导向轴必须无间隙、松动现象发生。

静音手推车走行测试：在额定载重的情况下，以时速4公里匀速连续走行10公里。脚轮橡胶不可由于发热而变形、磨损、裂缝等现象。

根据日本JIS标准B8720规定

载重：150KG系列静音手推车额定载重 启动力必须在10KG以下

300KG系列静音手推车额定载重 启动力必须在14KG以下

车板：对塑料车板中心位置加额定承重4倍的力进行测试，车板不可断裂，车板弯曲小于7mm，并在15分钟恢复正常。

扶手：启动力6倍的力加在扶手上1分钟，解除后，扶手不可有任何变形、松动等现象发生。

根据日本JIS标准B8723规定

脚轮：额定承重3倍的重量对脚轮加压，3分钟后解除测试重力，脚轮支架不变形，转动轴、导向轴必须无间隙、松动现象发生。

静音手推车走行测试：在额定载重的情况下，以时速4公里匀速连续走行10公里。脚轮橡胶不可由于发热而变形、磨损、裂缝等现象。

欢迎来电咨询洽谈！联系电话：15310859553（徐先生）