

智能雷达液位计

产品名称	智能雷达液位计
公司名称	北京中高伟业科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区安宁庄西路15号18楼2门501
联系电话	15738728562 13621011905

产品详情

智能雷达物位计、雷达液位计、雷达水位计、雷达水文观测仪 RD81智能雷达物位计采用微波脉冲的测量方法，并可在工业频率波段范围内正常，波束能量低，可安装于各种金属、非金属容器或管道内，对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大，有惰性气体及蒸汽存在的场合。智能雷达物位计可安装于各种金属、非金属容器或管道内，对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大，有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计还具有不受介质比重的影响，不受介电常数变化的影响，不需要现场校调等优点，不论是对工业需要，还是对顾客经济实惠的考虑，都是不错的选择。技术参数：

用途	轻微腐蚀性液体	重度腐蚀性液体	高温型场合
精度	± 10mm	± 10mm	± 10mm
测量范围	20m	20m	35m
过程连接	G1A	PTFE翻边法兰	法兰304/316L
天线材质	PP/PTFE	PTFE	不锈钢304/316L /PTFE
过程温度	-40...120 ° C	-40...150 ° C	-40...250 ° C
过程压力	-1.0...3bar	-1.0...20bar	-1.0...40bar
精度	<0.1%	<0.1%	<0.1%
频率范围	6.8GHz	6.8GHz	6.8GHz
电源	两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V)	两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V)	两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V)
防护等级	Exia CT6/IP67	Exia CT6/IP67	Exia CT6/IP67
信号输出	4-20mA/HART (两线)	4-20mA/HART (两线)	4-20mA/HART (两线)

选型应用：

RD-81智能雷达液位计适应各种存储容器或过程计量环境，液体、浆料、固体比如：原油、轻油储罐原煤、粉煤仓位、挥发性液体储罐、焦炭料位浆料储罐固体颗粒。

RD-82智能雷达液位计广泛应用于，存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体比如：水液储罐、酸碱储罐浆料储罐固体颗粒、小型储油罐。

RD83智能雷达物位计:适应各种存储容器或过程计量环境，液体、浆料、固体比如：原油、轻油储罐原煤、粉煤仓位、挥发性液体储罐、焦炭料位浆料储罐固体颗粒