

阻燃膜PET母粒/V1级阻燃PET母粒 (PE/PET/PMMA)

产品名称	阻燃膜PET母粒/V1级阻燃PET母粒 (PE/PET/PMMA)
公司名称	上海沪正实业有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	外观:透明颗粒 型号:ZR10-PET 工艺:拉膜/纺织级
公司地址	上海市奉贤区金碧路585号5幢
联系电话	13127914555 13024160618

产品详情

??????

产品型号：ZR10-PET

外观：透明浅灰色

有效固含：添加量：%

成份：磷溴复合阻燃剂

密度：1.05~1.10g/cm

分散粒径：优

适用基体：PET、PE、PP、

建议添加量：4~6%

该阻燃母粒为我司最新研发成果之一，在PET基体中仅添加4%-6%就可以达到离火即熄的效果，同时能很好的保持制品的透明度。该产品有极好的热稳定性和光稳定性，可制备PET、PE、PP、PC、PPR、PVC、ABS、PA66等多种塑料和纤维制品。

阻燃效果好：可做到严格的UL94-V0效果。

用于薄膜板材生产，雾度低<0.5%。

无毒环保：无毒低烟，热裂解或燃烧不产生有毒的DBDO和DBDF。

耐候防紫外线：热稳定性高，紫外线阻隔率 > 99%。

分散性强、力学性能优异、不起霜、无析出，无粉尘污染。

目前广泛应用化工建材、电子电器、汽车部件、装饰板材、家居织物等。

化工建材：三明治板、塑料管材、公共设施等。

电子电器：电子、电器外壳及外部装饰材料、面板、骨架、开关、电阻器、接线柱等。

汽车部件：汽车中控台、汽车电器部件、储油槽等。

装饰板材：屋面板、护墙板、吊顶、塑料地板等。

家居织物：床上用品、床垫、窗帘、地毯等。

建议添加量4~6%，与普通塑料母粒混合均匀后，按照日常工艺生产。

采用复合塑料包装袋，净重25公斤，存放于通风、干燥、整洁的地方，避免日光暴晒。

联系人：汪先生

??13127914555

地址：上海市闵行区新骏环路158号2A座