

# PowerEdge R730机架式服务器

产品名称	PowerEdge R730机架式服务器
公司名称	成都市云石腾威科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:戴尔 型号:R730 产地:厦门
公司地址	成都市武侯区
联系电话	15208387966

## 产品详情

### 基本

PowerEdge R730 MLK 服务器

### 处理器选项1

英特尔 至强 E5-2603 v4 1.7GHz,15M 缓存,6.4GT/s QPI,6C/6T (85W) 最大内存 1866MHz

### 操作系统选项

无操作系统

### 内存选项2

8GB RDIMM, 2400MT/s, 单列, x8 带宽

### 硬盘选项

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘

### 保修

3年 专业支持: 下一工作日上门服务

### Chassis

机箱含最高至 8, 2.5英寸硬盘

## 驱动器托架

内置硬盘托架和热插拔背板：最高可配16个2.5英寸硬盘：SAS、SATA、近线SAS固态硬盘：SAS、SATA  
最高可配8个3.5英寸硬盘：SAS、SATA、近线SAS固态硬盘：SAS、SATA

## 机箱包含项

尺寸：高：8.73厘米（3.44英寸）x宽：44.40厘米（17.49英寸）x深：68.40厘米（26.92英寸）

## 可用性

ECC内存热插拔硬盘热插拔冗余冷却组件热插拔冗余电源iDRAC8内置双SD模块单设备数据校正(SDDC)  
备用列免工具拆装机箱支持高可用性群集和虚拟化 前瞻性系统管理警报 带生命周期控制器的iDRAC8

## 电源选项3

1100瓦交流电源，86毫米（白金认证）1100瓦直流电源，86毫米（金牌认证）750瓦交流电源，86毫米（白金认证）750瓦交流电源，86毫米（钻石认证）495瓦交流电源，86毫米（白金认证）

## RAID控制器

内部：PERC S130 PERC H330 PERC H730 PERC H730P 外部：PERC H830

## 芯片组选项

英特尔 C610系列芯片组

## 存储

普通硬盘：SAS、SATA、近线SAS；固态硬盘：SAS、SATA16个2.5"硬盘 – 最高可配29 TB（配1.8 TB热插拔SAS硬盘）8个3.5"硬盘 – 最高可配64 TB（配8 TB热插拔近线SAS硬盘）

## 插槽包含项

插槽配置方案1：插槽1：半长、半高、第三代x8

PCIe（x16接口）半高支架插槽2：半长、半高、第三代x8

PCIe（x16接口）半高支架插槽3：半长、半高、第三代x8

PCIe（x16接口）半高支架插槽4：全长、全高、第三代x16

PCIe（x16接口）插槽5：全长、全高、第三代x8 PCIe（x16接口）插槽6：全长、全高、第三代x8

PCIe（x16接口）插槽7：全长、全高、第三代x8

PCIe（x16接口）专用RAID卡插槽插槽配置方案2：插槽1：半长、半高、第三代x8

PCIe（x16接口）半高支架插槽2：半长、半高、第三代x8

PCIe（x16接口）半高支架插槽3：半长、半高、第三代x8

PCIe（x16接口）半高支架插槽4：全长、全高、第三代x16

PCIe（x16接口）插槽5：全长、全高、第三代x8 PCIe（x16接口）插槽6：全长、全高、第三代x16

PCIe（x16接口）专用RAID卡插槽

## 网络控制器

4个1 Gb端口，2个1 Gb+2个10 Gb端口，4个10 Gb端口

## 管理

Dell OpenManage系统管理解决方案产品组合，包括：OpenManage Essentials控制台 带生命周期控制器的iDRAC8iDRAC DirectiDRAC Quick SyncOpenManage Mobile

嵌入式虚拟机管理程序（可选）

可选的受支持的虚拟机管理程序：

Microsoft Windows Server 2012（含Hyper-V）

Citrix XenServer

VMware vSphere ESXiTM

## 通信选项

Broadcom 5719四端口1 Gb网卡Broadcom 5720双端口1 Gb网卡Qlogic 57810双端口10 Gb DA/SFP+ CNAQlogic 57810双端口10 Gb Base-T网络适配器英特尔以太网I350双端口1 Gb服务器适配器英特尔以太网I350四端口1 Gb服务器适配器英特尔以太网X540双端口10 GBASE-T服务器适配器Mellanox ConnectX-3双端口10 Gb直连/SFP+服务器网络适配器Mellanox ConnectX-3双端口40 Gb直连/QSFP服务器网络适配器Emulex LPE 12000单端口8 Gb光纤通道HBAEmulex LPE 12002双端口8 Gb光纤通道HBAEmulex LPe16000B单端口16 Gb光纤通道HBA Emulex LPe16002B双端口16 Gb光纤通道HBAEmulex OneConnect OCe14102-U1-D双端口PCIe 10 GbE CNAQLogic 2560单端口8 Gb光纤通道HBAQLogic 2562双端口8 Gb光纤通道HBA Qlogic 2660单端口16 GB光纤通道HBA，全高Qlogic 2662双端口16 GB光纤通道HBA，全高