

PowerEdge R630机架式服务器

产品名称	PowerEdge R630机架式服务器
公司名称	成都市云石腾威科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	
公司地址	成都市武侯区
联系电话	15208387966

产品详情

基本

PowerEdge R630 MLK 服务器

处理器选项1

英特尔 至强 E5-2603 v4 1.7GHz,15M 缓存,6.4GT/s QPI,6C/6T (85W) 最大内存 1866MHz

操作系统选项

无操作系统

内存选项2

8GB RDIMM, 2400MT/s, 单列, x8 带宽

RAID

C3: RAID 1用于H330/H730/H730P (2 HDDs 或 SSDs)

硬盘选项

300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸热插拔硬盘

保修

3年 专业支持: 下一工作日上门服务

光驱选项

DVD+/-RW, SATA, 内置

驱动器托架

内部硬盘托架和热插拔背板：最高可配24个1.8英寸SATA固态硬盘最高可配10个2.5英寸硬盘：SAS、SATA、近线SAS；固态硬盘：SAS、SATA、最多4个NVMe PCIe 最高可配8个2.5英寸硬盘：SAS、SATA、近线SAS；固态硬盘：SAS、SATA

机箱包含项

24个1.8英寸硬盘配置和10个2.5英寸硬盘配置的尺寸如下：外形规格：1U高：4.28厘米（1.68英寸）x宽：48.23厘米（18.98英寸）x深：75.51厘米（29.72英寸）8个2.5英寸硬盘配置的尺寸如下：外形规格：1U高：4.28厘米（1.68英寸）x宽：48.23厘米（18.98英寸）x深：70.05厘米（27.57英寸）

可用性

ECC内存热插拔硬盘热插拔冗余冷却系统热插拔冗余电源内置双SD模块单设备数据校正(SDDC)备用列支持高可用性群集和虚拟化 前瞻性系统管理警报 带Lifecycle Controller的iDRAC8

电源选项3

1100瓦交流电源，86毫米（白金认证）1100瓦直流电源，86毫米 750瓦交流电源，86毫米（白金认证）750瓦交流电源，86毫米（钛金认证）495瓦交流电源，86毫米（白金认证）

RAID控制器

内部：PERC S130（软件RAID），PERC H330 PERC H730 PERC H730P 外置：PERC H830外部HBA（非RAID）：12 Gbps SAS HBA

芯片组选项

英特尔 C610 系列芯片组

存储

普通硬盘：SAS、SATA、近线SAS；固态硬盘：SAS、SATA、NVMe PCIe 24个1.8"固态硬盘 - 最高可配23 TB（配0.96 TB热插拔SATA固态硬盘）10个2.5"普通硬盘 - 最高可配18 TB（配1.8 TB热插拔SAS硬盘）8个2.5"普通硬盘 - 最高可配14 TB（配1.8 TB热插拔SAS硬盘）

插槽包含项

2个CPU，3个插槽插槽1：半长、半高 - PCIe 3.0 x16（x16接口）插槽2：半长、半高 - PCIe 3.0 x8（x16接口）插槽3：半长、半高 - PCIe 3.0 x16（x16接口）2个CPU，2个插槽插槽1：半长、半高 - PCIe 3.0 x16（x16接口）插槽2：3/4长、全高 - PCIe 3.0 x16（x16接口）1个CPU，2个插槽插槽1：半长、半高 - PCIe 3.0 x8（x16接口）插槽2：3/4长、全高 - PCIe 3.0 x16（x16接口）专用RAID卡插槽

网络控制器

4个1 Gb端口，2个1 Gb端口+2个10 Gb端口，4个10 Gb端口

管理

系统管理：符合 IPMI 2.0 标准；Dell OpenManage Essentials；Dell OpenManage Mobile；Dell OpenManage Power Center
Dell OpenManage 集成：适用于 Microsoft System Center 的 Dell OpenManage 集成套件适用于 VMware vCenter 的 Dell OpenManage 集成
Dell OpenManage 连接：HP Operations Manager、IBM Tivoli Netcool 和 CA Network and Systems Management
用于 Oracle Database Manager 的 Dell OpenManage 插件

远程管理带生命周期控制器的 iDRAC8
iDRAC8 Express（默认选项）
iDRAC8 Enterprise（升级选项）
8 GB vFlash 介质（升级选项），16 GB vFlash 介质（升级选项）
iDRAC 快速同步

嵌入式虚拟机管理程序（可选）

Microsoft Windows Server 2012，含 Hyper-V
VMware vSphere ESXi
Citrix XenServer

通信选项

Broadcom 5719 四端口 1 Gb 网卡
Broadcom 5720 双端口 1 Gb 网卡
Qlogic 57810 双端口 10 Gb DA/SFP+ CNA
Qlogic 57810 双端口 10 Gb Base-T 网络适配器
英特尔以太网 I350 双端口 1 Gb 服务器适配器
英特尔以太网 I350 四端口 1 Gb 服务器适配器
英特尔以太网 X540 双端口 10 Gb BASE-T 服务器适配器
Mellanox ConnectX-3 双端口 10 Gb 直连/SFP+ 服务器网络适配器
Mellanox ConnectX-3 双端口 40 Gb 直连/QSFP 服务器网络适配器
Emulex LPE 12000 单端口 8 Gb 光纤通道 HBA
Emulex LPE 12002 双端口 8 Gb 光纤通道 HBA
Emulex LPe16000B 单端口 16 Gb 光纤通道 HBA
Emulex LPe16002B 双端口 16 Gb 光纤通道 HBA
Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 双端口 PCIe 10 GbE CNA
QLogic 2560 单端口 8 Gb 光纤通道 HBA
QLogic 2562 双端口 8 Gb 光纤通道 HBA
QLogic 2660 单端口 16 GB 光纤通道 HBA，全高
QLogic 2662 双端口 16 GB 光纤通道 HBA，全高