

厂家定制实验台，实验室操作台招商加盟

产品名称	厂家定制实验台，实验室操作台招商加盟
公司名称	重庆哥尔摩科技有限公司
价格	1200.00/米
规格参数	方式:价格定制 属性:制造商 产地:重庆
公司地址	重庆 重庆市南岸区 南城大道1号
联系电话	023-62618000 18983678781

产品详情

实验室实验台、边实验台（钢木结构）

（一）产品技术要求：

外形尺寸误差值：长、宽、高 3mm；台面对角线或框架对角线 1000mm，邻边垂直度允许误差值 3mm；台面对角线或框架对角线>1000mm, 邻边垂直度允许误差值 4mm。

（二）工艺要求：

2.1 台面部分：采用实验室专用，由优质进口耐腐蚀实心理化板台面制作而成。台面具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保。

2.2 钢架立柱：采用宝钢型材，60×40mm，壁厚1.5mm方管。表面经过酸洗后，再进行“阿克苏诺贝尔”纯氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

2.3 钢架侧架：采用宝钢型材，60×40mm，壁厚1.5mm方管。表面经过酸洗后，进行“阿克苏诺贝尔”纯氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

2.4 钢架横梁：采用宝钢型材，60×40mm，壁厚1.5mm方管。表面经过酸洗后，再进行“阿克苏诺贝尔”纯氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

2.5柜体板材：采用厚度18mm优质环保型中外合资“黄山”品牌三聚氰胺中密度板，柜门及抽斗面板以2mm厚PVC封边条，上全自动封边机（封边、齐头、修边、抛光一次性完成）封边，质量优质。门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为 2mm；要求水平、稳固。

2.6层板：采用18mm厚的优质“黄山”品牌三聚氰胺中密度板。

2.7背板：采用9mm厚的优质“黄山”品牌三聚氰胺中密度板。

2.8调节脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。

2.9铰链：采用广东名牌“DTC”欧式定位铰链。耐腐蚀，开合10万次以上。

3.0滑轨：采用广东名牌“DTC”承重静音超级三节滑轨，操作灵活，保用期5年。

3.1拉手：采用PP内嵌式一字拉手，两头PP堵头。

3.2三合一：采用广东名牌“强力”牌三合一。

3.3各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

3.4 清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。