

抑尘网厂家价格

产品名称	抑尘网厂家价格
公司名称	安平县众途金属丝网制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇兴贤村10号
联系电话	15531871262

产品详情

15531871262---抑尘网厂家价格

挡风抑尘墙类型：单峰型（单体防风抑尘网）成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。双峰型（双体防风抑尘网）成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。三峰型（三联体防风抑尘网）成型宽度有810mm、825mm.860mm.910mm，930mm等，峰高80mm-50mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。三联体防风抑尘网的这种规格有着前边两种规格所不能比拟的优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体性能好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力等，在宽度不合适情况下，我公司可以根据您的钢构尺寸为专门制作：单体，双体防风抑尘网，便于组合。防风抑尘网长度最长不得超过6.15米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。由于各地所处地理环境不同，气象条件不同，也应采用不同规格型号的挡风抑尘墙才能达到有效防风抑尘的效果。需经专业人员设计，才能保证挡风抑尘墙的安全性与环保效果 挡风抑尘墙别名金属喷塑防尘网 挡风抑尘网 防风抑尘墙 防尘墙 防尘瓦 环保煤矿挡风墙 挡风抑尘墙 规格主要分为单峰防风抑尘网|双峰防风抑尘网|三峰防风抑尘网，销往新疆 河南 山西 陕西 内蒙 乌海 辽宁 沈阳 锦州等地。

挡风抑尘墙材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

挡风抑尘网表面处理：喷砂+静电粉末喷涂。高抗腐蚀，抗氧化能力。 挡风抑尘墙用途：抑尘网主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。 防风抑尘网使用场所：

- 1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等企业的储煤场
- 2、港口、码头储煤场及各种料场
- 3、钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场
- 4、铁路、公路煤炭集运站储煤场

5、建筑工地、道路工程临时建场 防风抑尘网原理：利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状的挡风板，并根据现场条件将挡风板组合成挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流，以达到外侧强风，风侧弱风；外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。挡风抑尘墙的设计当气流通过每块挡风抑尘板时，气流

将按挡风板的开孔通过。挡风板后面出现分离和附着两种现象。同时出现了上、下干扰气流，降低了来流的风速，极大的损失来流风的动能。同时避免挡风板前的涡流、减少来流风的湍流度这样就降低了物料堆表面的剪切应力和压力，从而减少物料的扬尘。通过挡风板后的来流风，会出现湍流和旋涡气流，但此时的风速、风压衰减幅度很大，是与风速 n 次成正比。所以风速越大，挡风抑尘墙的抑、降尘效率越高，控制扬尘的效果越佳。