

搅拌厂防风抑尘网施工抑尘网厂家价格

产品名称	搅拌厂防风抑尘网施工抑尘网厂家价格
公司名称	安平县众途金属丝网制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇兴贤村10号
联系电话	15531871262

产品详情

15531871262--搅拌厂防风抑尘网施工抑尘网厂家价格

防风抑尘网产品简介：防风抑尘网施工首要分为三个步调，下面我们给大家讲解一下防风抑尘网的步骤：1、地下根底：由预制混凝土块或现场浇注地下根底。2、支护布局：“防风抑尘网”选用钢支架进行支护，支架布局无特殊要求，首要考虑能给“防风抑尘网”供给满足的强度，抵强风的损坏，其次思索全体漂亮。3、挡风板装置：挡风抑尘板理论：运用寿命15~20年。运用环境温度：-40；+80。与支架的衔接方法选用螺钉和压板固定。防风抑尘网的设置使环境得到了有用的维护。还规整漂亮的防风抑尘网地为这些区域建立了一道风景线。

“防风抑尘网”的防尘机理是依据空气动力学理，当风经过由“挡风抑尘板”组成的“防风抑尘网”的时，墙后边呈现别离和附着两种表象，开成上、下搅扰气流，下降来流风的风速，极大的丢失来流风的动能。防风抑尘墙表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。因为它是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。防风抑尘墙材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。而且表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。抑尘措施比较：目前控制堆场扬尘，所采取的技术措施主要是：1.建封闭仓：缺陷是投资规模大，建设周期长。2.水喷淋降尘：传统的喷淋对水资源和能耗浪费大。3.喷洒降尘剂：降尘有效，但只适合于长期堆放的物料，不适合流动性的物料堆。兴华防风抑尘网厂自主研发的防风抑尘网结构设计合理，钢结构跨度大，大大减少了造价，使用寿命30年以上，抑尘率90%以上。首先我们公司有自已的模具车间，可根据客户的图纸进行设计和加工，提高了模具的质量和和生产周期。为客户提供了高质量产品的保障。目前本公司拥有五十台先进的电脑数控冲床，拥有百名专业的设计人员，所产产品符合国家标准要求，在全国享有较高的信誉，已经通过省级质量技术监督局产品检验。另外本公司产品通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。