

中远程夜视仪厂家直销 山东华网智能

产品名称	中远程夜视仪厂家直销 山东华网智能
公司名称	山东华网智能科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华网智能 型号:HW-HLM15500S 功率:15W
公司地址	东营经济开发区南一路228号
联系电话	0546-7768110 13280320110

产品详情

华网智能高清激光夜视仪系列产品采用高清镜头、高清摄像机、激光辅助照明系统、智能化变速云台，利用主动式红外激光照明技术，通过科学、先进的手段集合而成，具有背景反差好、成像清晰、夜间自动彩转黑、适应性强、控制灵活、不受环境照明影响等特点，可实现24小时昼夜连续监控。

HW-HLM15500S型激光夜视仪属于华网智能高清激光夜视仪系列产品，专为远程昼夜连续监控领域设计，白天监控距离4000米，夜间可发现2000米处的人物活动、车辆、设施等目标。本产品在平安城市、森林防火、海水养殖、边海防、油田、港口、航道、铁路、机场等项目中得到广泛应用。

激光同步变焦照明系统，激光角度自动适应摄像视场角；

国际领先的BRP激光匀化技术，可在0Lux全黑环境下实现高清监控；

超低照度百万高清摄像机，白天彩色，夜间转黑白，可实现昼夜连续监控；

独立光敏控制系统，保证激光开关与摄像机彩转黑精确同步；

可选透雾功能，光学透雾与电子透雾技术相结合，展示完美透雾效果；

可选的自动聚焦功能，可实现多种聚焦方式和触发方式；

采用智能控温技术，根据外界环境状况自动调节内部温度，保证激光夜视仪在极端温度环境中能够持续稳定运行。

云台采用蜗轮蜗杆传动，防抖减震设计，可实现360度的全方位监控；

超强铝合金外壳，IP66防护，防淋雨、防灰尘，可适应各种恶劣环境。

	产品型号	HW-HLM15500S
	作用距离	夜视监控2000米，白昼监控4000米
镜头	规格	1/2"
	焦距 (f)	15.2-500.0mm
	变倍	高清，透雾，IR，带预置位
	光圈 (F)	32X
	视场角	3.0-360带减光镜
摄像机	传感器	23.42° / 0.74°
	最小照度	1/1.8" Progressive Scan CMOS
		彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)
		黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)
	视频分辨率	1080P，支持三码流
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式
	电子防抖	支持
	透雾	支持
激光	后焦距	-A: 支持ABF辅助聚焦
	功率	15W
照明器	波长	808nm (可选940nm无红曝激光器)
	照度角度	30—0.2°
	开关方式	光敏电阻控制
护罩	材料	铝合金
	窗口玻璃	K9光学玻璃，激光窗口加镀红外增透膜
云台	接口	航空防水插头
	类型	40KG重载云台
	角度	水平0 ~ 360° 连续旋转；俯仰+30° ~ -60°
	速度	水平0.01° ~ 60° /S；俯仰0.01° ~ 30° /S；
	预置位	256个
	镜头控制	GK解码板,支持 ZOOM,FOCUS 信息回传
	特殊功能	自动巡航、360度扫描、360度水平扫描、AB 两点扫描、看守位、比例变倍、减震防抖等
接口	通信接口	RJ45
	通信协议	Pelco-D、Pelco-P可选
标准	电源	AC24V ± 20%

环境
指标

防护等级
防雷
工作温度
储存温度

IP66
三合一网络防雷
-30 ~ +60
-40 ~ +70