

S5720-EI 系列下一代增强型千兆以太网交换机

产品名称	S5720-EI 系列下一代增强型千兆以太网交换机
公司名称	上海龙田数码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中江路879号天地软件园17栋3楼 QQ：3004682741
联系电话	62405474 18017321839

产品详情

S5720-EI 系列下一代增强型千兆以太网交换机

S5720-EI系列下一代增强型千兆以太网交换机提供灵活的全千兆接入以及增强的万兆上行端口扩展能力，并采用先进的前后风道及电源冗余设计。

该系列交换机基于新一代高性能处理器和华为公司统一的VRP（Versatile Routing Platform）软件平台，提供更大的表项规格，更高的硬件处理能力，可集成无线控制器功能，可扩展支持MACSec功能，具备更加完善的业务处理能力，增强的安全控制，灵活的以太组网，成熟的IPv6特性，智能iStack堆叠，方便的运行维护等特点。

关键特性

高可扩展：提供灵活的全千兆光/电/Combo口接入以及增强的万兆上行端口扩展能力；

极简运维：可作为Client即插即用接入SVF超级虚拟交换网，整网虚拟成一台设备管理；

远程点灯：控制前面板Sys灯、Mode灯在一段时间内红灯快闪，方便快速定位机房设备；

单面维护：将电源、维护端口调整至前面板一侧维护，机柜摆放更加灵活，更省空间；

精巧机身：220mm深款型满足300mm深的机柜放置；

高可靠：多样的设备级和链路级可靠性保护，智能iStack堆叠，支持可插拔双电源模块、双风扇，丰富的环网保护技术，更短的故障切换时间；

丰富的业务：增强的安全控制和QoS能力，强大的VPN业务处理能力，更高的转发性能。

技术规格项目 S5720-P-EI系列 S5720-X-EI系列 S5720-PC-EI系列 S5720-C-EI系列

交换容量
包转发率

598Gbps/5.98Tbps
S5720-32P-EI-AC:168Mpps S5720-52P-EI-AC:198Mpps S5720-32X-EI-AC:222Mpps
S5720-32X-EI-DC:222Mpps S5720-32X-EI-24S-AC:222Mpps S5720-32X-EI-24S-DC:222Mpps
S5720-50X-EI-AC:249Mpps S5720-50X-EI-DC:249Mpps S5720-50X-EI-46S-AC:249Mpps
S5720-50X-EI-46S-DC:249Mpps S5720-52X-EI-AC:252Mpps S5720-36PC-EI-AC:168Mpps
S5720-56PC-EI-AC:198Mpps S5720-36C-EI-28S-AC:222Mpps S5720-36C-EI-28S-DC:222Mpps
S5720-36C-EI-AC:222Mpps S5720-36C-EI-DC:222Mpps S5720-36C-PWR-EI-AC:222Mpps
S5720-36C-PWR-EI-DC:222Mpps S5720-56C-EI-48S-AC:252Mpps S5720-56C-EI-48S-DC:252Mpps
S5720-56C-EI-AC:252Mpps S5720-56C-EI-DC:252Mpps S5720-56C-PWR-EI-AC:252Mpps
S5720-56C-PWR-EI-DC:252Mpps S5720-56C-PWR-EI-AC1:252Mpps

扩展插槽

NA

提供1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡：

2端口万兆SFP+接口板

2端口万兆RJ45接口板

8端口万兆SFP+接口板

8端口万兆RJ45接口板

2端口QSFP+接口板

或堆叠卡