

西门子电缆 西门子dp电缆

产品名称	西门子电缆 西门子dp电缆
公司名称	上海君俞自动化科技有限公司
价格	12.00/1
规格参数	
公司地址	上海市松江区西林北路886弄7号
联系电话	15802142282

产品详情

西门子DP电缆代理商

人而无信，不知其可也。人无信不立，业无信不兴，国无信则衰。诚信的人，走遍天下有朋友；虚伪的人，踏破铁鞋无知己。

上海君俞自动化科技有限公司

15802142282（微信同步） 15201763856（微信同步）

朱瑛（销售经理） 田源（销售工程师） 腾讯QQ:1030517359 （田工）

西门子电缆型号6XV1830-0EH10SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售

全新原装, 价格优惠, 现货销售, 您的选择从这里开始! 欢迎来电咨询订购! 西门子电缆中国总公司的 西门子电缆Profibus FC快速连接标准电缆, 总线电缆径向对称设计, 允许采用剥线工具, 可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计

实心裸铜线导体, 2芯并合成对, 芯线红绿二色。西门子电缆

铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, PVC外护套, 外观紫色。符合VDE

0472标准; B类试验(IEC332.1)。

带米标识, 分100米、200米、300米包装, 500米、1000米木轮包装。

工作参数: 单线传输最大规格: 1000m, 加中继器可延长至10000m 订货数据

订货号Profibus总线电缆 6XV1830-0EH10 西门子电缆线 这是西门子很常见的通讯线缆。

【技术指标】 1、实心裸铜线导体, 2芯并合成对, 芯线红绿二色。 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, PVC外护套, 阻燃, 外观紫色。 3、符合VDE 0472标准; B类试验(IEC332.1)。 4、带米标识, 分100米、200米、300米包装, 500米、1000米木轮包装。 5、工作参数: 单线传输最大规格: 1000m, 加中继

器可延长至10000m其它介绍：1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中
2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性 3. 按米销售

西门子profibus现场总线6XV1830-0EH10 参数如下：导体: 裸铜丝,1*0.64mm 线芯颜色: 绿色-
红色 屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织 护套: PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗: 150 直流电阻:
57.5 /km 工作温度: -30 到70 之间

用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））

双层屏蔽，抗干扰性能好

阻燃总线连接电缆（不含卤素）。

由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度

UL 认证

由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。

由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗干扰功能。

采用 FastConnect（快速连接）电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。

产品中不含硅酮，因此特别适用于汽车工业（如上釉流水线）。

为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。

UL 认证

用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。

Ex认证

用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）

屏蔽的双绞电缆，圆形截面

所有 PROFIBUS 总线电缆的特点：

因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。

通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。

印有以米表示的标记

电缆类型

全新的快速连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以快速、简便地安装总线接头。

PROFIBUS FC 标准电缆 GP: 标准总线电缆专门为快速安装而设计的

PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP: 具有特殊设计的标准总线电缆，用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统

PROFIBUS FC 快速连接高强度电缆: 专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件

PROFIBUS FC 食用电缆: 该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。

PROFIBUS FC 接地电缆: 专用于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆

PROFIBUS FC 软电缆柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动

PROFIBUS FC

拖缆: 专用于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线）

PROFIBUS FC FRNC 电缆: 双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳
FRNC（阻燃无腐蚀）

不采用快速连接技术的总线电缆（取决于结构类型）

PROFIBUS 彩色电缆: 软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，推荐用于电缆运输车模式

PROFIBUS 扭转电缆高度灵活用总线电缆: 用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次， $\pm 180^\circ$ ）

PROFIBUS 混合电缆 GP: 适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线

SIENOPYR FR

船用电缆无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆，可安装在船甲板及船舱内。按

图4. 左侧为不带编程口的网络连接器（订货号：6ES7 972-0BA52-0A0）

右侧的是带编程口的网络连接器（订货号：6ES7 972-0BB52-0A0）

通过 PROFIBUS 电缆连接网络插头，构成总线型网络结构。