

隧道二衬混凝土回弹强度低修复就用Z2混凝土硬化剂

产品名称	隧道二衬混凝土回弹强度低修复就用Z2混凝土硬化剂
公司名称	天津正祥科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:祥焕砼 型号:Z2 产地:天津
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼北栋222室
联系电话	022-26864563 18622101700

产品详情

隧道二衬混凝土回弹强度低修复就用Z2混凝土硬化剂

正祥Z2混凝土硬化剂（混凝土增强剂）(加强型)是天津正祥科技有限公司开发的高科技产品，用于解决浇筑成型混凝土强度偏低、回弹强度低等问题。回弹值一般能提高5%-30%（2-10个回弹值左右），并对碳化深度有一定的降低作用。

混凝土增强剂适用范围：

已浇筑成型的混凝土使用由于养护、配合比、外加剂使用、受冻等原因造成的强度偏低。包括：地面、墙面、柱子、桥梁、隧道等。

正祥Z2混凝土硬化剂使用方法：

- 1、本产品使用前请搅拌均匀，
- 2、混凝土表面保持干燥，如混凝土表面密度高需打磨处理
- 3、针对提高混凝土回弹值，用滚涂涂刷Z2材料于结构表面，可多次重复涂刷，单次间隔10-30分钟，维持饱和湿润状态，使材料充分浸润混凝土结构内部；并于后续2日内连续按照以上方式施工涂刷Z2材料，持续提高结构强度幅度。
- 4、处理后的混凝土1-2天见效，5天左右基本达到最佳效果。

Z2混凝土增强剂产品说明：混凝土增强剂是最新一代渗透性硬化剂材料，含特选高活性氟钛物，是环保无色透明液体（无味、无毒、不燃）。该特选硬化手质，能够渗入混凝土表层以下1-3mm，固化混凝土成分使成为坚密实体，令混凝土永久地硬化，强化及密封。产品作用：1. 耐磨增硬：有效提高地面耐磨性，防止并根治起砂疏松混凝土，有效提高混凝土2. 密封防尘：渗入混凝土内部进行深层密封，延长混凝土的使用寿命，使混凝土更易于清理和维护。使用方法：1. 基层要求 · 对于起砂地面进行清扫，无浮灰，保持干燥（可允许潮湿，但不得有明水）； · 裂缝及缺损部位应用灌浆系列及高强修补料修补后，统一用混凝土硬化剂进行硬化处理。2. 增硬处理 · 直接喷洒或涂刷稀释后的硬化剂，保证基层充分浸润吸收，随时补充被吸收的硬化剂，保持浸润状态，使整个地面完全浸透； · 随时将低洼处多余的硬化剂扫至已吸收处，应保证2小时内基层充分吸收，且不应有余料堆积 · 起砂严重的地面可连续三天重复喷洒一遍。3. 养护 · 干燥养护7天后可正常使用； · 施工温度宜为10~35℃，室外作业避免在雨天、大风、冰冻时施工。4. 包装 · 50kg/桶
5 以上储存和施工，保存期12个月

公司产品曾在奥运工程,京津城际高铁,哈大高铁,石武高铁,宁杭高铁,津秦高铁,南水北调工程,天津机场,天津西站,天津东站,天津地铁二号三号线,北京地铁九号线,黄骅华润热电厂及四川,天津,北京中小学抗震加固工程中得到广泛应用,得到客户及业内的一致认可。

公司产品主要涉及：混凝土地面起砂,墙面砂浆返砂,混凝土硬化处理,混凝土梁柱,楼板,墙体,地下室,桥梁,公路等各种工程裂缝的灌浆修复,混凝土的耐久性修复,清水混凝土面层装饰,混凝土防腐保护,界面剂,聚合物砂浆,高强聚合物修补砂浆,环氧砂浆,混凝土返碱修复,碳纤维加固补强,防水堵漏等材料

公司承接天津及周边地区混凝土裂缝封闭处理,混凝土干燥裂缝低压灌浆,聚氨酯防水堵漏高压注浆,地面墙面起砂硬化,碳纤维加固,芳纶纤维布加固,植筋加固,水池玻璃钢防腐,固化地坪,环氧地坪,金刚砂耐磨地坪,水泥自流平,环氧自流平等工程施工。