

# 视频会议摄像头 3倍光学变焦1080P

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 视频会议摄像头 3倍光学变焦1080P                      |
| 公司名称 | 深圳市锐辰科技有限公司                              |
| 价格   | 1680.00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:美源<br>型号:MST-EX3-1080<br>产地:中国        |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城龙平西路13号<br>非凡空间910室（注册地址） |
| 联系电话 | 18689217947                              |

## 产品详情

EX3-1080 采用1080P高清机芯，3倍光学变焦、色彩还原度强、图像分辨率高；真正1080P优质图像（1920\*1080分辨率 30帧/秒）；

USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头，无需视频采集卡，USB免驱动即插即用设计、可上下左右旋转、图像倒立、开机调用预置位、3倍光学变焦、自动聚焦，等功能；另外USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头采用高性能变焦机芯,无论您是观看50cm或是10米远的场景，USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头都能够为您承现出最优质及高清晰画面，省去手动调焦烦琐及尴尬场面！

本款产品适用于中小型会议室、个人桌面级的视频采集，可无缝对接“宝利通PVX\_8.0、思科WebEx系列”等各种视频会议软件及QQ、MSN、SKYPE等视频通话。

USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头是视频会议系统业界专用摄像机。外形美观、造型别致、结构紧凑；运行平稳、无噪声、云台转速可调；定位精确、停止时无偏差抖动，可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。具有多点目标预置、光学变焦、自动聚焦、记忆、区域扫描、辅助开关控制、红外遥控等功能。360°水平无限制扫描范围，兼容多种控制协议，采用标准RS422/RS232控制方式。

若想在远程控制旋转/倾斜/的运作下要获得高质量的彩色图像，USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头无疑是及佳之选取，且封装简易、紧密。此摄像头具有高速、在宽视场范围内旋转，倾斜运作安静。适于用光线不好的条件下在视频会议、远距离学习、团体培训、监控、运动会、音乐会及互联网通讯的网络传播应用中。USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头是您最佳的选择。

|      |                    |
|------|--------------------|
| 型号   | EX3-1080           |
| 传感器  | 1/2.9" CMOS        |
| 有效像素 | 210万像素 1920 x 1080 |
| 白平衡  | 自动/手动              |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 增益控制          | 自动/手动                                 |
| 背光补偿          | on/off                                |
| 光圈            | 自动                                    |
| 支援解像度         | 1080P ( 1920x1080 ) 720P ( 1280x720 ) |
| 支援速度          | 1080P:30fps                           |
| 最低照明度         | 彩色 : 0.1Lux 黑白 : 0.01Lux              |
| 镜头            | 3倍光学变焦镜头                              |
| 视频输出接口        | USB 2.0                               |
| 通信控制接口        | RS-232、RS-422、USB转RS232 ( 选配 )        |
| 控制协议          | VISCA、PELCO-D、PELCO-P                 |
| 波特率           | 9600/38400bps                         |
| 巡航线路          | 4条                                    |
| 预置位           | 64个                                   |
| 速度匹配          | 4种转速可选 / 根据镜头放大倍数决定转速                 |
| 图像翻转          | 支持图像水平、垂直翻转                           |
| 自动水平扫描        | 支持                                    |
| 边界扫描          | 360 ° 连续                              |
| 遥控器           | IR无线遥控P/T/Z                           |
| 水平视角          | 57.6 °                                |
| 焦距            | f=4.7mm ~ 47mm                        |
| 曝光            | 自动                                    |
| 变焦            | 3x光学变焦                                |
| White Balance | 自动/手动                                 |
| 信噪比           | 50dB ( AGC OFF )                      |
| 左右转动角度        | (Pan) +/-180 ( 0 ° ~ 360 ° )          |
| 上下转动角度        | (Tilt) +/-45 ( 0 ° ~ 90 ° )           |
| Pan / Tilt 速度 | 60 ° -120 ° /sec                      |
| 电源            | DC 12V 2A                             |
| 产品尺寸          | 250 x 160 x160mm                      |
| 产品重量          | 850g/1600g ( 包装前后 )                   |
| 缆线长度          | USB视频线5米                              |