

UVLED固化设备|UV固化机|UV胶水固化光源

产品名称	UVLED固化设备 UV固化机 UV胶水固化光源
公司名称	复坦希（上海）电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:futansi
公司地址	上海市青浦区华徐公路3029弄86-88号（民兴大道）
联系电话	139-1711-6420 13917116420

产品详情

UVLED隧道炉光源：三灯配置，且每一支灯都可以独立控制其开/关状态；机台的设计尺寸，符合胶印机或柔版印刷机印后配套尺寸；

电控与传输部分独立，通过连接线缆实现同步控制；UVLED照射头及其组件均为标准结构，更换和维修极为简洁，方便；整机配备移动万花轮，方便移动

1.冷光源，无热辐射，特别适合液晶封边，薄膜印刷、医疗器械要求升温面积小的场合使用。2.不需预热瞬间点亮，即刻达到100%功率紫外输出。有效发光效率是汞灯的10倍以上，提高了工作效率。3.能耗低，耗电功率为传统汞灯式固化机的10%，能节约90%电量。4.不使用有毒物质，也不会产生臭氧，是代替传统汞灯光源的一种更安全、更环保的选择。5.LED照射头通过电脑CPU控制，可以根据实际需要选择手动或自动控制操作，并自行设定光照射所需时间。

1.PCB板芯片UV胶粘接

2.触摸屏胶水封边，TFT-LCD液晶面板灌晶口封装

3.扬声器（喇叭）UV胶水固化粘接

4.传感器生产（气体传感器，光电传感器，光纤传感器，光电编码器等）

粘接或灌封（微小元件的固定等）光源固化，波分复用器WDM，阵列光栅波导AWG）各种玻璃封装结构

6.医疗器械（注射器、导液管、生物芯片）粘接

7.电脑、汽车连接器紫外胶水固化粘接

8.手机元件装配（手机摄像头模组粘接、听筒、话筒，外壳，液晶模组，触摸屏涂层等）

型号	UVSF-1500*30
整机功率	800W
外形尺寸	1500*390*1000mm

输送速度	0.3-4m/min
输送宽度	300mm (毫米)
网带材料:	UV专用特氟龙网带
冷却方式:	强制风冷或水冷
最佳照射距离	20mm
UVLED照射头数量	1-3个照射头, 可定制更多
光源类型	LED灯珠
光照强度	800mw/cm
LED主峰波长:	365nm, 385nm, 395nm, 405nm
功率调节:	0-100%可调节
典型特点	吸风设备、多灯配置、效率高、使用寿命长、节能环保、节省成本。
典型应用	UV胶水、UV油墨、UV光油干燥
其他尺寸均可定制。	