

MST-E1080 USB接口高清1080P

产品名称	MST-E1080 USB接口高清1080P
公司名称	深圳市锐辰科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:美源 型号:E1080 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城龙平西路13号 非凡空间910室（注册地址）
联系电话	18689217947

产品详情

内置USB转232控制解码器，1条USB连接线轻松解决图像传输及云台控制等施工难题；

高速360°左右旋转，上下120°旋转，独创的电子防抖技术令图像输出更稳定。

高清、标清多格式视频输出——支持1080P等高清格式输出。1080P、720P、VGA、CIF等；

图像传输接口——采用纯数字信号USB免驱动设计，避免模数转换的误差损失，可进行长距离、高质量的高清图像传输，还原最清晰的原始图像。

RS-232C/RS422串行控制——摄像机的设置及平移/倾斜/缩放功能均可通过串口进行远程控制（标准VISCA协议）。支持标准VISCA协议的菊花链控制，最多可以控制7台摄像机。

预置位——支持预置位设置，将摄像机当前位置、变焦等状态保存成预置位，即使电源关闭，预置位信息也不会丢失。

型号

MST-E1080

图

像

传

感

器

传感器

1/2.7 ” 英寸CMOS Sensor

有效像素

210万像素

最低照度

5.0 Lux @ F2.0

白平衡

自动/手动

增益控制

自动

背光补偿

On / Off

信噪比

>50db

镜

头

焦距

3.8mm fixed lens

光圈

手动/自动

变倍

定焦

水平视角

86 °

视频输出接口

USB 2.0

视频输出模式

1080P@29、720P@31

通信控制接口

USB、RS232C、RS485 (双向)

通信控制协议

VISCA、PELCO-D、PELCO-P

波特率

9600/38400bps

巡航线路

4条

预置位

64个

速度调整

4种转速可选

图像翻转

支持

Pan / Tilt 速度

60 ° -120 ° /sec

水平旋转角度

360°连续旋转

垂直旋转角度

(Tilt) +/-45 (0° ~ 90°)

自动水平扫描

支持

边界扫描

0 ~ 359度 (可编程)

遥控器

IR无线遥控P/T

电源

DC12V ± 10% , 2A

缆线长度

USB视频线5米

工作温度

0-50

环境湿度

0-95%RH

长 × 宽 × 高

250 x 160 x 160mm

重量

750g/1500g (包装前后)