

# LDR-05-电动二通阀

产品名称	LDR-05-电动二通阀
公司名称	嘉兴丹佛斯阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉兴市乍浦雅山东路155号2067室
联系电话	021-51099706 13611725625

## 产品详情

### 产品详情

二通阀是一种全新概念的用于远距离控制系统流量、热量（冷量）的装置，适用于住宅、制，分集水器支路阀门。

电热二通阀技术参数：

电压: 230V(220V) , AC24V、110V 功耗: 2VA 推力: 110N 行程: 3mm 全程时间: 3 ~ 5min 连接尺寸: M30 × 1.5mm 螺母 环境温度: -5 ~ 60 引线长度: 900mm 外壳材质: 阻燃PC (内件为阻燃增强PA66) 外壳防护等级: IP44 安装位置垂直到85° 倾斜角度

电热二通阀的优点：1、电热执行器靠热胀冷缩工作，没有机械传动部件,不存在任何机械磨损。2、电热执行器完成操作非常平稳，避免了‘水锤’的产生。3、尺寸紧凑，特别适合于安装在中央空调系统等安装空间受限的地方。4、通过位置提示器可轻松实现功能检查（常闭型）

5、无噪声，免维护。电热执行器主要应用在地暖的分区控制中,与房间墙面温控器及地暖中的分集水器形成一整套分区温控系统.从而达到节能效果。