

ZDLN-电动双座调节阀

产品名称	ZDLN-电动双座调节阀
公司名称	嘉兴丹佛斯阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉兴市乍浦雅山东路155号2067室
联系电话	021-51099706 13611725625

产品详情

产品详细

ZDLN电动双座调节阀采用双导向结构，具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等特点。电动双座调节阀所配置的电动执行器内含伺服放大器，接受统一的4-20mA或1-5V · DC的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，来进行对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。电动双座调节阀ZDLN广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质，特别使用于压差较大且对泄露量要求不严格干净介质场合。规格与技术参数：

公称通径DN(mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150
额定流量系数kv 直线型	12.5	19.5	30.5	48.4	76	125	195	305	484
等百分比	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440
额定行程L（mm）	16	25			40			60	
配用电子式执行机构	361LSA-08/381 LSA-08/PSL201	361LSA-20/381LSA-2 0/PSL202			361LSB-30/381LSB-30 /PSL204			361LSC-65/381L /PSL312	
公称通径DN(mm)	250		300		350			400	
额定流量系数kv 直线型	1100		1760		2750			4400	
等百分比	1000		1600		2500			4000	
额定行程L（mm）	100		100		100			100	
配用电子式执行机构	361LSC-99/381LSC-99/PSL316				361LSB-30/381LSB-30/PSL204				
公称压力 MPa	MPa	1.6,2.5,4.0,6.4(6.3),10.0							
	Bar	16,25,40,64(63),100							
	Lb	ANSI:Class 150、Class 300、Class 600							
固有流量特性	直线(尽量少用)、等百分比（优先采用）								
固有可调比（R）	50								
信号	输入信号：4 - 20mA(输入1 - 5v的须指明)；反馈信号：4-20mA								
电源	220V 50HZ(380V须特别指明)								
允许泄漏量	II级（5*10 - 3x阀额定容量）金属硬密封								
工作温度t()	常温型	-20~200、-40~250、-60~250							

散热型	代号：S	-40~450、-60~450
高温型	代号：G	450~650(使用高温材料)
低温型	代号：D	-60~ - 100 -100~-200 D21-200~-250
调节切断型	代号：Q	-40~150(阀芯夹PTFE) -60~200 (阀芯夹增强PTFE)

1、本产品性能指标贯彻GB/T4213-92标准2、对于DN25以下没有双座阀之说，DN250-400不是全国统设产品，KV值要注意！