

D671X气动对夹蝶阀

产品名称	D671X气动对夹蝶阀
公司名称	嘉兴丹佛斯阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉兴市乍浦雅山东路155号2067室
联系电话	021-51099706 13611725625

产品详情

产品详细信息：
D671X气动对夹蝶阀

该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 120 如食品、医药、化工、石油、电等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

其主要特点为:

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

主要技术参数:

公称通径 DN (mm) : 50 ~ 2000

公称压力 PN (MPa) : 0.6 1.0 1.6

试验压力 强度试验: 0.9 1.5 2.4

密封试验: 0.66 1.1 1.76

气密封试验: 0.6 0.6 0.6

适用介质: 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。

驱动形式: 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。

工作原理:

当气动执行器与电路和系统气源接通后, 空气通过管道A或B管进入A缸 (B缸) 推动活塞向一端运动, 从而带动转动90°。

A、气动执行器顶部连动可视器, 当绿色标志指向“开”字时标志阀门开启。

B、回信器信号灯绿灯亮时阀门处在开启位置, 而红灯亮时阀门处在关闭位置。

C、定位器可调节阀门管道流量。

主要技术参数:

公称通径DN(mm)50 ~ 2000公称压力PN(MPa)0.61.01.6试验压力强度试验0.91.52.4密封试验0.661.11.76气密封试验、水、污水、蒸气、煤气、油品等。驱动形式手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。