

# 水位标尺、水池水位测量尺

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 水位标尺、水池水位测量尺                             |
| 公司名称 | 北京哲成科技有限公司                               |
| 价格   | .00/个                                    |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 北京市通州区潞城镇                                |
| 联系电话 | 86-010-57210842 010-57210145 13311268750 |

## 产品详情

Beijing Zhe Cheng Technology Co., Ltd

北京哲成科技有限公司

电话：010-57210842 13311517060

联系人：王先生

### 结构性能

1. 测杆刻度为60cm . 40cm 游标\*\*\*小读数为0.1mm
2. 测杆刻度全长内误差不大于0.3mm
3. 针尖直径 $RO.25 \pm 0.05$
4. 分辨力：0.01cm
5. 仪器重量为3kg

### 三、安装使用及保护方法

- 1、本仪器可安装在木架及其他基座上面。要求无变形、震动及其他一切影响零点高度的现象。
- 2、安装时用水准尺较平，并校正测杆与测中心线同时测定零点高度。
- 得到水位读数。装上，用拼帽拼紧。抽动测杆使针尖接近水面，然后转动旋紧，达到针尖接触水面，即可
- 4、使用一段时间后可卸下微动轮取出微动机构件，用汽油或者煤油清洗后加少许清机油装复。
- 5、长时间使用后，如发现测杆、微动套和旋钮过松，而经调节无效，可将弹簧片整形或者更换等修理。