

雷氏兄弟JS聚合物水泥柔性防水防漏涂料

产品名称	雷氏兄弟JS聚合物水泥柔性防水防漏涂料
公司名称	武汉华德乐建材有限公司
价格	155.00/桶
规格参数	品牌:雷氏兄弟 型号:js柔性 产地:武汉
公司地址	湖北省武汉市东西湖区怡华逸天地
联系电话	02783292078 13957125336

产品详情

JS防水乳胶为绿色环保材料，它不污染环境、性能稳定、耐老化性优良、防水寿命长；使用安全、施工方便，操作简单，可在无明水的潮湿基面直接施工；粘结力强，材料与水泥基面粘结强度可达0.5MPa以上，对大多数材料具有较好的粘结性能；材料弹性好、延伸率可达200%，因此抗裂性、抗冻性和低温柔性优良；施工性好，不起泡，成膜效果好、固化快；施工简单，刷涂、滚涂、喷涂、刮抹施工均可。

JS防水乳胶基本色为白色，具有明显的热反射功能，较传统的黑色屋面可起到隔热效果，调制彩色，对屋顶和外墙起到装饰美化作用。涂层整体无缝，能适应基层微量变化等特点。JS防水乳胶具有有机分子极性基团，因而与很多极性材料有很好的粘结性，如与高聚物改性沥青卷材、聚乙烯丙纶卷材、三元乙丙卷材等具有良好的粘结性。尤其代替107聚乙烯醇胶与水泥调和后粘结聚乙烯丙纶卷材，对于提高防水层的抗渗、抗裂、柔韧等综合性能，突显出其优异的品质。

主要特点

- 1、湿面施工；涂层坚韧高强。
- 2、加入颜料可做成彩色装饰层。
- 3、无毒、无味，可用于食用水池的防水。
- 4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水，立面、斜面和顶面上施工，能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。
- 5、耐高温（140℃），尤其适用于道路及桥梁防水。
- 6、调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料。

适用范围

- 1、工业及民用建筑的屋面防水。
- 2、卫浴间、厨房防水、防潮工程。
- 3、墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水等。
- 4、该防水涂料分 型和 型两种，用法有所不同。

JS- 型主要用于变形较大的部位如屋面、地下室等。水性涂料,无毒、无害、无污染、是环保型涂料。可直接在混凝土表面施工并粘接牢固。冷施工,操作更方便,基层含水率不受限制,但基层表面不可有积水,工期短。凝结时间短,施工2小时后方可进行下道施工工序。粘接性能极佳。 JS- 型主要用于变形较小部位如外墙、卫浴间等。 型防水胶(通用型),采用先进工艺聚合而成的高分子多元共聚物,是本企业在吸收国内外同行业先进技术经验的基础上,经过多年研究、开发而成的第二代防水产品。适用于卫生间、浴室、厨房、楼台面、阳台、水池及墙面、木地板防潮、屋面(非暴露),特别适用于大型防水工程。

注意事项

- 1、本品与水泥配合作为JS复合涂料液料使用可按JS防水乳胶:水泥=1:0.5~1的比例配制,如果施工时感觉较稠可适量加水稀释。尽量采用机械搅拌,手工搅拌必须充分,否则易产生粉团、气泡等施工缺陷。
- 2、本品加2~3倍的水稀释搅拌均匀后可直接用于配制聚合物防水砂浆。施工时与水泥等固态料混合后必须充分搅拌,确保分散均匀。
- 3、雨、雪、雾天或已知天气不好及气温在5 以下不能施工。
- 4、不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则会影响成膜。
- 5、施工间休及施工完毕尽快用清水将工器具冲洗干净。

不能在0 以下或雨中施工,不要在特别潮湿又不通风的环境中施工。

储运与包装

编辑

- 1、液料须保存在5 以上的阴凉处,粉料应放在干燥处。注意防潮、防晒、保质期为6个月。
- 2、本产品粉料用复合袋装,液料用塑料桶装。

参考用量

编辑

通常情况下1.5-2.0公斤/平方米;实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。详情请前往购买处咨询。

5公斤/套(1.32公斤液料+3.68公斤粉料)、12公斤/套(3.18公斤液料+8.82公斤粉料)、

20公斤/套(5.3公斤液料+14.7公斤粉料)、34公斤/套(9公斤液料+25公斤粉料)

材料配置

编辑

先在液料中加水，用搅拌器边搅边徐徐加入粉料，之后充分搅拌均匀直至料中不含团粒（搅拌时间5分钟左右，最好不要手工搅拌）。

打底层涂料的重量比为液料：粉料：水=10：7：14

下层、中层和上层涂料的重量比为液：粉：水=10：7：0~3

上层涂料中可加无机颜料以形成彩色涂层，彩色涂层涂料的重量比为液：粉：颜：水=10：7：0.5~1：0~3；

斜面、顶面立面施工时应不加水或少加水，平面或烈日下应多加水。如需加无纺布可用35~60g/m²；聚酯材质的无纺