

pHG9804在线酸度计

产品名称	pHG9804在线酸度计
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:华瑞博远 型号:pHG9804 产地:北京
公司地址	北京市房山区于庄
联系电话	86-01080336373 13439369862

产品详情

pHG9804在线酸度计

pHG9803/pHG9804在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测。pHG9803与pHG9804的唯一区别是供电电源不同。

技术指标

显示方式：LED（数码管）显示、高亮度，醒目直观，可视距离远

测量范围：0~14.00pH，-1000~+1000mV，0~99.9

温补范围：自动0~99.9，手动0~99.9

25 折算：纯水和加氨超纯水25 折算

分辨率：0.01pH，0.1mV，0.1

精度：±0.05pH，±1mV，±0.3

输入阻抗：>1012

电流隔离输出：4~20 mA（负载<750 Ω）。

报警继电器：AC220V、3A，报警信号隔离输出。

通讯接口：隔离RS485。

电源：pHG9803：AC220V，50Hz±1Hz

pHG9804：DC24V

防护等级：IP65

工作条件：环境温度0~60℃，相对湿度≤90%

掉电保存：>10年

重量、尺寸：0.8kg、96×96×110mm

开孔尺寸：92×92mm；

二次表安装方式：开孔式

电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式

标准配置

二次表一台，测量池一套，电极一支，

pH（4、7、9）标准缓冲液各一包。

机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：没有了复杂的功能开关和调节旋钮。

抗干扰能力强：电流输出和报警继电器采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。

自动报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机

网络功能：隔离的电流输出和RS485通讯接口；电流对应pH值的输出上、下限可任意设定。

标液pH值自动折算：预存了标液的温度曲线，标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。

自动判别错误标定：若用户在标定时错误使用标准缓冲液，仪器将自动提示。

定货指南

- 1.所配电极是两复合还是三复合；
- 2.电极电缆长度，不作说明按5m配；
- 3.电极的安装方式。

北京华瑞博遠科技发展有限公司

010 - 80336373

010 - 58431781

010 - 59145131

13439369862

地址：北京市房山区沁馥园