

MST-X1S 360度收音

| | |
|------|--|
| 产品名称 | MST-X1S 360度收音 |
| 公司名称 | 深圳市锐辰科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:美源 型号:MST-X1S 产地:中国 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道龙岗中心城龙平西路13号 非凡空间910室（注册地址） |
| 联系电话 | 18689217947 |

产品详情

USB 2.0免驱动，即插即用，以及USB 5V供电；

兼容Windows、Mac OS、Android、linux操作系统；

采用先进的DSP回声消除技术,处理回声减少噪音；内置2个3.5mm的麦克及耳机音源插孔，让使用者可以外接麦克风或耳机。

内置手机音频接口，兼容 IPHONE、IPAD、ipod touch；充分全双工会话,清澈的声音,内置全向麦克风,有效直径6~12米。

| | |
|--------|---|
| 型号 | MST-X1S |
| 按键 | 麦克风静音键 音量控制键 喇叭静音键 HIFI音乐模式 |
| LED指示灯 | 蓝灯表示待机及通话模式 蓝灯及红灯交替闪烁表示麦克风静音模式 跑马灯表示进入HIFI音乐模式 蓝灯闪烁表示扬声器静音模式 红灯保持常亮表示进入手机模式 |

| | |
|------|---|
| 声音功能 | 扬声器采样频率：24Khz - 48Khz |
| 硬件规格 | 麦克风采样频率：16Khz 双电容 全指向麦克风 4 8W喇叭 USB总线供电（DC 5V/500mA）5米 3.5音频输入（外接麦克风） 3.5音频输出（外接音箱） 3.5音频输入输出（手机接口） |
| 电气规格 | 操作电压：4.5V ~ 5.5V |
| 麦克风 | 1颗双电容全指向型 感度：-34 +/- 3 dB 频率：100 ~ 10,000 Hz 输出阻抗： 2.2K 信噪比： 58dB 最大声压级：115dB 最大电流消耗： 0.5mA |
| 回声抵消 | 最大256ms |
| 混响时间 | < 0.5S |
| 产品噪声 | < 48dBA |
| 音频处理 | AEC/AGC/NR/NLP/ALC |
| 系统环境 | Windows8/windows7/vista/xp/2000/Mac10.5/Android/linux 网络实时通讯软件skype 腾讯QQ、MSN、UC、会议软件等 宽带上网环境(ADSL或Cable Modem...等) |
| 工作湿度 | -20-90% |
| 环境温度 | -40-70 ,0-95% RH |
| 主机尺寸 | 325 x 340 x 64mm |
| 包装尺寸 | 400 x 347 x 94mm |
| 重量 | 680g/1530g（包装前后） |