

超细高亮夜光粉 超细黄绿光夜光粉 丝网印刷夜光粉

产品名称	超细高亮夜光粉 超细黄绿光夜光粉 丝网印刷夜光粉
公司名称	长松实业（深圳）有限公司
价格	480.00/KG
规格参数	粒径:2000目 亮度:10000毫坎 产地:深圳
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（ 入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	15889717209

产品详情

超细高亮夜光粉产品信息：

品牌：长松

种类：长效水性夜光粉

使用寿命：15年以上

发光时长：8小时以上

发光颜色：黄绿光

粒径：1500目~2000目

说明：一般来说夜光粉粒径也细，亮度也低，长松的这款产品平均粒径在1800目左右，亮度比普通的1000目夜光粉亮很多。

夜光油墨、印花浆的调配及运用技术：

- 1、根据印制要求，选择适当粒径夜光粉。夜光粉有粗细之分，应用时会有以下状况，

请酌情选择：

夜光粉是混合使用，不能被溶解。因此，涂层表面会有粗糙感，用粉越粗感觉越重，当然，可以表面加印透明油来去除粗糙感。

粗粉的涂层会厚于细粉。

细粉的印刷精细度会好于粗粉，用粉太粗印刷边缘会有锯齿感。

但同一亮度等级的粗粉的亮度会好于细粉。

2、对应基材选择中性或弱酸性透明光油，透明度低会影响夜光效果；

3、添加比例为30%-60%（重量比）；

4、夜光涂层一遍亦有效果，建议至少两遍以上，多遍印刷则更好。涂层厚度为1.2mm时最佳。注意一定要上遍干后方可下一遍。

5、混合方法：建议先将预备好的夜光粉放在容器内，加入等体积树脂搅拌均匀（注意避免使用金属器皿和金属搅拌棍，否则会降低夜光效果），若需调色（要使用荧光颜料）和加助剂可同时进行搅拌（避免使用厚重颜色和重金属化合物的助剂）。混合好后，放置一段时间使夜光粉充分湿润，再倒入剩余的树脂进行搅拌均匀。

6、如使用水性体系，长余辉夜光粉需经特殊微胶囊包裹处理，是否经过处理请预先咨询。否则应用时会产生结块造成物料损失，切切注意。

7、如基材颜色不是白色或浅色，则应先打白底，可提升夜光效果；

8、由于夜光粉的比重较大，容易沉淀，以现用现配为好，并在使用中不断搅拌；

9、印刷时，根据印刷速度可用稀释剂来调整油墨粘度(通常标准搅拌棍挑起油墨以一根线状下流为好。不流动太浓，断线流动太稀)

