

龙凤檀实木地板、安发实木地板

产品名称	龙凤檀实木地板、安发实木地板
公司名称	赵辅都（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	板片光洁度:----- 标准:----- 表面形状:油漆面
公司地址	中国 云南 昆明市 昆明市高兴开发区尹屯路99号
联系电话	86 0871 8070131 13238696527

产品详情

板片光洁度	-----	标准	-----
表面形状	油漆面	残余凹陷度	-----
产地	云南	等级	特等
风格	现代	规格	910*123*18
甲醛释放量	E0	抗压力	-----
耐磨层厚度	-----	耐磨性	-----
品牌	安发	适用范围	卧室
特殊用途	防蛀	图案	木纹
褪色性(级)	-----	颜色	黄
材质	龙凤檀	地板厚度	18mm

二翅豆 (dipeirx odoratd) 产地：南美洲国外名称：cumaru 俗称：龙凤檀材性及用途：气干密度1.07-1.11 g/cm³,材质重硬或甚重硬、纹理直或者斜、结构细或者中、干燥佳、不开裂、、耐腐耐磨、耐白蚁、纹理美观，材色悦目，是高档地板、家具、室内装饰的优良用材。一、地板介绍1) 什么是实木地板？实木地板是以天然木材为原料，通体是同一种木材，单层结构，高档实木地板是以生长周期百年以上的名贵树种加工而成的。2) 什么是实木复合地板？是一种将天然名贵木材和天然速生林木材按不同结构层压胶合而成的复合地板，以面层树种来定意地板名称。3) 强化复合地板。强化复合地板学名“浸渍纸饰面层压木质地板”。第一层耐磨层，（主要成分是三氧化二铝）是表面性能的关键所在，国标规定值6000转以上合格。第二层装饰层，（一层印刷出来的装饰木纹纸）；第三层基材，（高密度纤维板）；第四层平衡层，（三聚氢胺浸渍纸）。二、实木地板的特性1) 调节室内环境：能部分调节室内的温度；有良好的保温、隔热、隔音、吸音、绝缘性能；能吸收紫外线；木质纤维细胞具有呼吸的功能，室内干燥时，木质细胞释放水份，室内潮湿时，木质细胞能吸收水分，从而可以起到调节室内温度、湿度的作用，木质纤维能释放有杀菌功能的“芬多精、芳香酊艾”，并且冬暖夏凉，因而具有保健功能。2) 天然质感强：实木地板有美观自然的天然纹理、和木质色泽，结构细腻、富于变化，具有良好的装饰效果。3) 绿色环保：实木地板天然木材，无污染，不含危害健康的物质，是地面装饰材料的首选佳品。4) 脚感舒适：实木地板有适当的弹性，摩擦系数适中，可缓和脚部的重量负荷，舒适、温和。5) 材质好、易加工、可循环利用。三、如何挑选实木地板1) 测量地板的含水率（购买时首先要了解您所要购买的实木

地板是否符合当地实际含水率。) 2) 观测木地板的加工精度(选购时观察企口咬合、拼装间隙、相邻板间高度差, 严密合缝, 手感无明显高度差即可) 3) 检查板材的缺陷:(即材质) 检查是否是同一种树种, 是否有死节、活节、开列、腐朽、菌变等缺陷。4) 选购时关键看漆膜光洁度, 有无气泡、漏漆、龟裂以及耐磨度等。5) 选定合适的长度、宽度: 实木地板并非越长越好, 建议选择中度尺寸, 不易变形; 长度、宽度过大的木地板相对容易变形。四、如何选择适合自己的实木地板 1) 根据经济能力选择。2) 根据装饰的格调选择。3) 尽量选择材性稳定的材种。五、实木地板与强化地板相比的优缺点 强化地板耐磨、时尚、安装简便、价格便宜, 但装饰效果生硬、脚感差、有少量有害物质, 不具有体面高贵的品位。实木地板自然、美观、舒适且品位高雅, 绿色环保, 有利人体健康。六、实木地板与实木复合地板相比的优缺点 实木复合地板尺寸大, 整体效果好, 板面具有较好的尺寸稳定性, 铺设简捷方便, 适用于地热采暖铺设。但胶合质量把关不严或使用不当, 会发生开胶现象, 胶的质量会直接影响地板甲醛释放量超标, 危害人体健康。实木地板无任何有害成分, 可翻新、重铺、循环利用, 并因原材料的保值价值而增加其使用价值。

表面纹理: 这款地板的外观是其最突出的特点, 大量黑色和黄色的线条在表面伸展开来, 纹理盘旋于上, 令地板表面呈现特殊的视觉效果, 很像泼墨而成的图案。纹理之间色彩协调, 但样式多种, 深浅变化中体现了良好的层次感。从整体来看, 这款龙凤檀地板拥有不错的视觉效果。看纹理(有类似羽毛状且比较密集的木纹, 树龄越大该特征越明显, 因为纹理象羽毛, 故起名龙凤檀)。该种材质地板铺装时无太多讲究, 着重注意木龙骨是否经过抽脂干燥处理; 工人铺的龙骨时, 龙骨必须水平(保证地板的平整); 因为木材有不同程度的色差, 铺地板时叫工人尽量选择颜色和纹理接近的地板铺在一起, 颜色出入比较大地板建议铺在床下或能够遮挡的地方。但愿我的回答你能满意, 祝你选到合适的地板!

一、板的等级: aa板是一等品 b板是合格品, 一等品是经过挑选的, 基本每片板子都是选过, 所以色差小, 结巴率也低

合格品有几片的修补过的, 主要是修补结巴, 但是很少, 而且也不影响质量, a板是混合板 比b板要好 家庭使用也很实惠。实木地板是天然的东西, 有色差或结巴这是不可避免的, 但是a板的色差或结巴是非常色的, 国家标准允许5%的, ab板比较多。如果有质量问题, 我们是无条件退换货的。二、板材分类: 麦可导购员业主选择购买实木地板, 品种繁多, 可简单地分为深色材质木地板和浅色材质木地板。浅色材质实木地板色彩鲜艳、均匀, 但由于木材的形成时间短, 膨胀系数相对较大, 较易受潮。深色材质实木地板的地板木质形成的时间较长, 膨胀系数较小, 不易受潮并有防虫防水的特性, 色差大。年轮变化明显。其中, 珍贵、稀少的有香脂木豆、柚木、花梨木、乔木树参、非洲缅茄等; 稳定性较好的有重蚁木、李叶苏木、铁苏木、茛茄、热美樟等; 木材纹理清晰的有玉蕊木、香二翅豆、鲍迪豆、奥卡、安吉利木等。选颜色优质的实木地板应有自然的色调、清晰的木纹。如果地板表面颜色深重, 漆层较厚, 则可能是为掩饰地板表面缺陷而有意为之, 当地板为六面封漆时尤需注意。同时, 由于地板在其母体——树木中所处的位置不同, 有边材、心材、木表、木里、阴面、阳面的差异, 且板材的切割方式有弦切、径切的分别, 故色差必然存在。正是色差、天然的纹理、富有变化的肌理结构, 彰显了实木地板的自然风采。三、板的规格: 选木地板规格大小从木材的稳定性来说, 地板的尺寸越小, 抗变形能力越强。现在市场上流行宽板, 宽板较窄板来说更为美观、大方, 纹理舒张, 花纹完整, 宽板经过了严格的材种挑选和质量验收程序, 克服了宽板稳定性的问题, 可根据房型、建筑面积和装修效果来选择。五、地板的使用与保养 1、保持地板干燥、清洁、避免与大量的水接触。不允许用碱水, 肥皂水等腐蚀性液体擦洗, 以免损坏油漆膜; 可以用拧干的纯棉拖把擦拭, 不可用湿拖布、汽油、易燃物品和高温液体进行擦拭。2、每隔一段时间打一次蜡, 时间间隔视地板漆面光洁度而定。方法是先用半干的抹布擦干净地板并上蜡。要均匀地涂抹在地板表面并使其“浸透”, 等稍干后用干的软布在地板上来回擦拭, 直到平滑透亮为止。3、如果不小心倒水或遗漏水于地面时, 必须即使用干的软布擦干净。擦干净后不能直接让太阳暴晒或用电炉烘烤, 以免干燥过快, 地板干裂。4、铺装完后的地板应尽量减少太阳直晒和强风暴吹, 以免油漆经紫外线照射过多提前干裂和老化。5、不要把烟头或火柴等火种随手扔在地板上, 以免烧焦地板表面。避免锋利、尖锐物品划花和重的物品长时间重压。6、铺好的地板如长期不居住, 需经常开创通风, 切记用塑料布或报纸盖上, 时间一长漆膜则会发粘, 失去光泽。同时切忌温度很高的物体直接接触地板, 如果室内空气温度低于40%, 需适当增加温度; 如湿度大于100%, 则需采取排湿措施。六、重要提示: 1、因实木地板属半成品, 请消费者在安装施工前严格对地板产品的施工环境质量进行检验和验收确认, 否则因施工安装后造成的质量问题本公司有权不予受理。2、因中国地处亚热带地区, 四季分明, 干湿分明, 在使用过程中可能引起轻微膨胀、收缩或扭曲的现象, 属正常现象。七、地板的施工方面 1、实木

地板的铺设应在整个装修过程的最后进行。2、在安装地板前必须清洁地面，确保地面平整、干燥、无杂物。3、水泥地面一定要干燥，含水率应不高于14%，并且铺设一定要平整牢固。如果使用木龙骨，切忌使用水泥填埋。务必使用螺纹地板专用钉，龙骨端头应钉实。4、为避免地板受潮变形，必须铺设防潮膜，龙骨间置防虫剂，防潮膜接口要互叠10公分，用胶带粘合。5、地板块在施工前应打开包装摊放于无强光照射的室内，以便适应周围的温度。6、如果使用木龙骨，每块地板要固定在三条龙骨上，一般间距不大于350mm，严禁用白乳胶粘地板。7、因为实木地板属天然材料，在使用过程中温湿度的变化可引起地板轻微膨胀收缩。因此，在安装地板时，应根据不同地区的气候条件预留伸缩缝。在潮湿的地区，预留拼接缝以0.2--0.6mm为宜，在干燥地区，地板之间以自然接合为佳。如地板铺设的横向距离，北放大于8m，南方大于6m,需加过桥。另外，在房间、厅、堂之间接口连接处，应用过桥衔接。8、本产品取材于自然，色泽纹路会有差异，本公司虽已严格分色，但无法保证完全一致，因此，请在施工时对木地板的色泽纹路作适当调配，从而使木地板的整体效果更趋自然。9、地板与墙壁之间要留10mm以上的伸缩缝，龙骨与墙壁之间要留10-15mm的间距。10、地板属于天然材料，请严格按照以上方法安装并请专业人员施工。若因安装方法不当出现变形或其他问题，则不属于本公司的保修范围。