

AR2200系列企业路由器

产品名称	AR2200系列企业路由器
公司名称	上海龙田数码科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中江路879号天地软件园17栋3楼 QQ：3004682741
联系电话	62405474 18017321839

产品详情

AR2200系列企业路由器

AR2200可应用于中型企业总部、大中型企业分支，具有灵活的扩展能力。

采用多核CPU、无阻塞交换架构，融合路由、交换、语音、安全等多种业务，支持开放业务平台(OSP)。路由交换一体机款型可提供高密度以太端口。

AR2200路由器，可以灵活配置，便捷升级，满足多种接入需求。

关键特性

可灵活更换主控板，方便维护和升级；

支持防火墙安全域，IPS特征库超过1200+，URL过滤功能可过滤指定域名的网站，提供EVPN，DSVPN，A2A VPN，Smart VPN等多种创新的VPN技术；

内置PBX，SIP服务器，SIP接入网关等语音功能，提供语音会议、语音信箱等增值业务；

支持无线控制器(AC)功能，可管理多个AP设备，实现有线无线一体化接入；

支持板卡热插拔技术，提供毫秒级故障检测以及链路备份技术；

提供OSP开放业务平台，快速集成与定制业务，满足用户个性化需求。

技术规格参数 AR2201-48 AR2204-27 AR2204-51 AR2204E AR2220 AR2220E AR2240C AR2240
FE GE/AR220 GE/AR220
4-27GE- 4-51GE-P
P

转发性能	1Mpps	2Mpps	2Mpps	2Mpps	2.5Mpps	9Mpps	10Mpps~25Mpps	
固定端口	2 × GE(1 × 3 × Combo) × FE	3 × GE(1 × 3 × GE) × GEPoE 款型：8 × GE支持PoE	3 × GE(1 × 3 × GE) × GEPoE 款型：8 × GE支持PoE	3 × GE(1 × 3 × GE) × GEPoE 款型：8 × GE支持PoE	3 × GE(1 × 3 × GE) × GEPoE 款型：8 × GE支持PoE	3 × GE(1 × 3 × GE) × GEPoE 款型：8 × GE支持PoE	4 × GE+4G3 × GE(2 × E光+2 × G Combo) /4 × GE Combo+2 × GE SFP/4 * GE Combo + 2 * 10GE SFP+	
SIC插槽	0	4	4	4	4	4	4	
WSIC插槽 (缺省/最大)	0	0	0	0/2	2/4	2/4	2/4	
XSIC插槽 (缺省/最大)	0	0	0	0	0/2	0/2	2/4	
冗余电源	RPS	内置双电源(PoE款型)	内置双电源(PoE款型)	内置双电源	-	RPS	内置双电源	内置双电源
接口类型	支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1/CE1、3G/LTE等接口(无槽位款型不支持扩展接口)							
无线局域网(AC)	支持AP无线控制器功能,可管理无线AP							
安全性	支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等,支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等							
	支持包过滤防火墙,支持防火墙安全域							
	支持IPSec VPN、GRE VPN、DSVPN、A2A VPN、L2TP VPN、Smart VPN等多种VPN技术							
	支持IPS安全功能,可在线升级特征库,可以防范木马、蠕虫、病毒等攻击							
QoS	支持URL过滤功能,可以过滤指定域名的网站支持国家密码局规定的加密算法可提供完善的QoS机制:支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术,支持基于IP Precedence、802.1P、DSCP、MPLS EXP流量分类,支持流量整形以及WRED拥塞避免机制							
	支持等价负载分担(ECMP)和非等价负载分担(UCMP)							
可靠性	支持智能应用控制(SAC)功能,可识别P2P流量以及IM流量,并对这些流量进行限速和控制							
	所有业务板卡支持直接热插拔							
	支持智能策略路由(SPR)技术,可根据多个链路的网络质量,动态选择最佳链路							