

飞利浦JCR 12V 20W A20H 3灯泡

产品名称	飞利浦JCR 12V 20W A20H 3灯泡
公司名称	湖北点亮电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	应城市城中单湾新村B栋二单元302号（注册地址）
联系电话	13777414307

产品详情

飞利浦JCR 12V 20W A20H 3灯泡

湖北点亮电子有限公司

联系：13777414307 0712-3130337

邮箱：1113219334@qq.com

飞利浦 JCR 12V 20W A20H/3 显微镜 医用杯泡 酶标仪杯泡

产品规格参数

型号：JCR12V20WA20H

ANS代码：JCR

电压功率：12V20W

灯头/灯座：GZ4

寿命:2000小时

产地：日本

石英卤钨灯：这种灯配有集成反射器，可以作为有效的镜面聚光系统。这些反射器涂有双向色性涂层，将光线向前面反射，但把75%的热量向后方辐射，使得温度保持在安全的范围内。

用途：光学系统、如显微镜和内窥镜\投影设备、测量仪器、彩色放大器

主要用于：显微镜、眼科检验设备、光纤光学系统、测量设备、彩色放大器/复印机、照相冲印设备、牙科治疗台用灯泡、电泳仪等医疗设备、手术室用无影灯泡、各种投影设备、微缩胶片阅读器、投影仪、内窥镜、生化分析仪与光度计、光学检测设备/仪器、SMT设备。

带有内部反射器的石英卤素灯泡具有镜面反射的紧凑系统。这些灯的玻璃反射器带有双层涂层，该涂层将反射光线向前方，将产生75%热量向后方散热，以保证温度在容许范围内,其发光部位通过光学计算精确到位，换灯时不需要调整位置。此灯光衰小，光效高。调光电压不能低于规定电压的10%，否则影响灯泡寿命。

用途：套色灯泡又称扫描头灯泡或卤素灯泡，适用于：日本太洋、NIRICO套色系统等。该灯泡为特种专用光源，由于系统的技术、可靠性要求，光源需要亮度强，光束集中，所以套印系统都采用此进口特种灯头。国内部分客户为降低配件成本，选用普通民用灯胆，但普通民用灯胆由于内壁的角度问题，光源较分散，亮度较弱，不能达到要求（即在显示屏的脉冲信号显示不清楚）。

1.General Description

Base (standard designation) GZ4

Farbtemperatur:2950K

2.Technical - Electrical Data

Nominal wattage (packaging)20W

Nominal voltage (packaging)12V

3.Technical - Geometries

Bulb diameter35.8mm

Length38mm

4.Technical - Life

Lifespan2000h

